N-055 FK580G-C (NW655) 佳能说明书 2021.8.17

材质:100克书纸，单色正反印刷　　尺寸:480X470mm

NEEWER®

NW655 机顶内光灯
佳能使用说明书

感谢您购买此款闪光灯

在使用本产品之前，请先仔细阅读说明书，以确保您能安全使用，请保存好本说明书以备将来参考。

前言

该型号机顶闪光灯适用于佳能EOS系列相机，兼容E-TTL 闪烁闪光。使用E-TTL闪光灯，您将拥有更简单的拍摄体验，在光线变化的情况下，可以自动调整曝光闪光输出，拍摄轻松自如，产品特点突出表现在以下几方面：

- **GN60 (in ISO 100, 200M 200mm), 22dimming level (1/1~1/128)**
- **兼容佳能E-TTL II**

支持E-TTL自动闪光，可作为无线多灯闪光系统的主控或从属单元，拍摄更简单快捷。

- **照明调温器**

显示表现，操作更加简易

- **内置2.4G无线传输**

收发一体，超远距离，稳定无线

- **无线控制最远触发**

可以远离2~4米拍摄，实现无线TTL控制闪光（不包括前）

- **功能齐全，无限事用**

支持手动闪光闪光模式，高速同步/第二帘闪光闪光/闪光曝光锁定-TTL II闪烁

- **光学研究，输出稳定**

高速启动，每次输出高质和色温连续一致(5500±200K)，光线均匀分布

警 告

1. 请保持干燥。
2. 请勿拆卸该产品，如产品出现故障请改由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
3. 请勿让儿童接触本产品。
4. 禁止跌落、撞击、挤压或投入火中，若出现严重损坏，请勿继续使用，请您就近联系经销商进行维修。
5. 请勿将闪光灯及其他配件置于儿的眼睛，否则可能会白短时间内造成视力障碍。
6. 请勿在化学品、可燃性气体或其他特殊物质附近使用闪光灯，这些物质很容易爆炸或引起可能对闪光灯及其他部件腐蚀或敏感，有可能导致火灾或电磁干扰。在这些场合下，请注意相关警告标示。
7. 本产品不能防水，在雨天及潮湿环境下请注意防水。
8. 若发生任何故障，请立即关闭闪光灯电源。

- **标配物品**

1. 灯体　2. 微型底座　3. 保护帽　4. 说明书

- 说明书中使用以下警告符号：

⚠ 表"小心"，符号表示避免出现危险/错误的警告。⚠ 表"注意"，符号提示补充信息。

部件名称

- **控制面板**

1. +MODE+闪光模式选择按钮/功能按钮　2. 功能按钮7
3. + ⅓ +EV调钮　4. 功能选键　5. 功能按钮8　6. 功能按钮4
7. +SET+设置按钮　8. 功能选键　9. ON/OFF电源开关　10. 回响按钮
11. 显示屏　12. 电池仓　13. 固定锁钮　14. 眼睛光线　15. 闪光灯头
16. 从属单元状态指示灯　17. 辅助对焦灯　18. 热靴　19. 内置广角散光板　20. 外部电源接线　21. 测光插孔

- **LCD液晶显示屏**

手动
Zoom：变焦显示
ETTL：E-TTL 闪光 ETTL
闪光模式
闪光模式选择
闪光模式
闪光模式
闪光模式