

# BCST-32

## Allgemeine Strichcodes, Prä- und Suffixcodes

### Werkseinstellungen



Werkseinstellungen

### Moduseinstellung



Manueller Modus (Grundeinstellung)



Automatischer Modus

### Pfeiftongeber



Pfeifton an



Pfeifton aus

### Barcode-ID



Deaktivierung der ID-Übertragung



ID vor der Codeausgabe



ID nach der Codeausgabe

### Spracheinstellungen/ Tastaturbelegung



Englisch (USA)



Französisch (Canada)



Niederländisch



Spanisch



Latino (Argentinien)



Portugiesisch (Brasilien)



Dänisch



Englisch (UK)



Italienisch



Französisch (Frankreich)



Deutsch



Norwegisch



Finnisch (Schweden)



Slowakisch



Portugiesisch (Portugal)



Tschechisch



Niederländisch (Belgien)



Türkisch (F)



Türkisch (Q)



Polnisch 214



Ungarisch



Japanisch (Japan)

## Strichcode-Einstellungen

### Code 39



Aktivierung Code 39



Deaktivierung Code 39



Aktivierung Code 39 Full ASCII



Deaktivierung Code 39 Full ASCII



Aktivierung Code 39 MOD 43 Prüfziffer



Deaktivierung Code 39 MOD 43 Prüfziffer



Ausgabe Start-/ Stopzeichen



Keine Ausgabe Start-/ Stopzeichen



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation



Aktivierung TAB als Suffix



Ausgabe der Prüfziffer

### Code 32



Aktivierung Code 32



Deaktivierung Code 32

## UPC-A



Aktivierung UPC-A



Deaktivierung UPC-A



Konvertierung UPC-A zu EAN-13



Keine Konvertierung UPC-A zu EAN-13



Ausgabe der Prüfziffer



Keine Ausgabe der Prüfziffer



Ausgabe Startzeichen



Keine Ausgabe Startzeichen

## UPC-E



Aktivierung UPC-E



Deaktivierung UPC-E



Konvertierung UPC-E zu UPC-A



Keine Konvertierung UPC-E zu UPC-A

## EAN-13



Aktivierung EAN-13



Deaktivierung EAN-13



Senden der Prüfziffer



Kein Senden der Prüfziffer



Konvertierung EAN-13 zu ISBN



Keine Konvertierung EAN-13 zu ISBN



Konvertierung EAN-13 zu ISSN



Keine Konvertierung EAN-13 zu ISSN



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

#### **EAN-8**



Aktivierung EAN-8



Deaktivierung EAN-8

#### **ISBN/ ISSN**



Aktivierung fünfstelliger Code für ISBN



Aktivierung zweistelliger Code für ISSN



Aktivierung aller Codes für ISBN/ ISSN



Deaktivierung aller Zusatzcodes

#### **Code 93**



Aktivierung Code 93



Deaktivierung Code 93



Aktivierung Code 93 MOD 47 Prüfziffer



Deaktivierung Code 93 MOD 47 Prüfziffer



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

### Code 128



Aktivierung Code 128



Deaktivierung Code 128



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

### Codabar



Aktivierung Codabar



Deaktivierung Codabar



Ausgabe Start-/ Stopzeichen



Keine Ausgabe Start-/ Stopzeichen



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

## Interleaved 2/5



Aktivierung Interleaved 2/5



Deaktivierung Interleaved 2/5



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

## Industrial 2/5



Aktivierung Industrial 2/5



Deaktivierung Industrial 2/5



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

## MSI



Aktivierung MSI



Deaktivierung MSI



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

## Plessey



Aktivierung Plessey



Deaktivierung Plessey



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation

### Code 11



Aktivierung Code 11



Deaktivierung Code 11



Aktivierung Prüfziffernverifikation



Deaktivierung Prüfziffernverifikation



Automatische CK-Verifikation

### Matrix 2/5



Aktivierung Matrix 2/5



Deaktivierung Matrix 2/5

### Postal 2/5



Aktivierung Postal 2/5



Deaktivierung Postal 2/5

### ITF 2/5



Aktivierung ITF 2/5



Deaktivierung ITF 2/5

## GS1



Aktivierung GS1



Deaktivierung GS1



Aktivierung GS1 Limited



Deaktivierung GS1 Limited

## FUNC



Deaktivierung FUNC



Ersetzen von FUNC1 mit 0



Ersetzen von FUNC2 mit 2



Ersetzen von FUNC3 mit 3



Ersetzen von FUNC4 mit 6

## Verbergen von Zeichen vor oder nach Strichcode




Kein Verbergen von Zeichen in Strichcodes



Verbergen von „-“ in Strichcodes



Kein Ersetzen von 0 mit A



Ersetzen von 0 mit A

### USB-Übertragung von Codes



Übertragung von Strichcodes über USB



Keine Übertragung von Strichcodes über USB

### Verbergen von Zeichen



Kein Verbergen von Suffix-Zeichen



Verbergen von fünf Suffix-Stellen



Kein Verbergen von Präfix-Zeichen



Verbergen von fünf Präfix-Stellen

### Verlängerung der Laserleuchtdauer



Verlängern auf drei Sekunden



Verlängern auf eine Sekunde



Verlängern auf fünf Sekunden

### Erzwingen der Konvertierung von EAN-13 zu ISBN/ ISSN



Konvertierung EAN-13 zu ISBN



Keine Konvertierung EAN-13 zu ISBN



Konvertierung EAN-13 zu ISSN



Keine Konvertierung EAN-13 zu ISSN

## Prä- und Suffixeinstellungen



Enter als Suffix hinter allen Codes



Zweimal Enter als Suffix hinter allen Codes



Hinzufügen von ETX nach Zeilenumbruch



Hinzufügen von STX als Befehl  
vor Codes



Löschen der Suffixcodes



Löschen der Präfixcodes



Hinzufügen von Präfix



Hinzufügen von Suffix



Löschen aller Präfix-Zeichen



Löschen aller Suffix-Zeichen



Beenden des Modus zum Hinzufügen  
von Zeichen

## GS1 Databar Limited



Aktivierung GS1 Databar Limited

## Erkennung von inversen Abbildungen



Erkennung inverser Bilder

## Löschen von Zeichen bei Ausgabe des Codes

Mit dem BCST-32 können Zeichen bei der Ausgabe verborgen bzw. gelöscht werden, entweder am Anfang oder am Ende eines Codes. 0-99 Zeichen können gelöscht oder verborgen werden. In den Werkseinstellungen ist dieser Wert auf 0 gesetzt, so dass kein Zeichen gelöscht wird. Weitere Details wie folgt:

1. Einlesen von [Löschen von Startzeichen] oder [Löschen von Endzeichen].



Löschen von Startzeichen



Löschen von Endzeichen

2. Scannen Sie die Ziffer(n) ein, die der Anzahl der zu löschenden Zeichen entsprechen.



Null Zeichen\*



Ein Zeichen



Zwei Zeichen



Drei Zeichen



Vier Zeichen



Fünf Zeichen



Sechs Zeichen



Sieben Zeichen



Acht Zeichen




Neun Zeichen

**Bitte beachten:** Bitte [Null Zeichen] einlesen, wenn keine Zeichen gelöscht werden sollen.

## Prä- und Suffix-Zeichen: Tabelle

		
SOH	STX	ETX
		
EOT	ENQ	ACK
		
BEL	Backspace	TAB
		
LF	VT	FF
		
Enter	SO	SI
		
DLE	DC1	DC2
		
DC3	DC4	NAK
		
SYN	ETB	CAN
		
EM	SUB	ESC
		
FS	GS	RS
		
US	Leerzeichen	!
		
"	#	\$

 %	 &	 '
 (	 )	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H

 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \	 ]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l

 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Entf	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 Einfg	 Pos1
 PageUp	 Entf	 Ende

