

inateck®

Instruction Manual

CC01005 Charger



English · Deutsch · Français · Italiano · Español

English

Inateck 18W Phone Charger, Adopts USB Power Delivery Protocol, Fast Charging Your Phone Safely.

Features

- USB Type-C PD port
- Overload Protection
- Over Current Protection & Over Voltage Protection
- Short Circuit Protection
- Internal Temperature Protection.
- Light weight, smart and convenient to use.
- Energy Star Certificated

How to Use



Specifications

Input	Input Voltage Range	100~240Vac
	Input Frequency	50/60Hz.
	Input Current	0.7A
Output of C port	Output Voltage(5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Output Voltage(9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Output Voltage(12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Output Current(5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1.5A

What's in the box

Charger x1

User Manual x1

EU plug x1, UK plug x1

Cable x1

Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@inateck.com, and we will respond to you as soon as possible.


Deutsch

Inateck 18 W Smartphone-Ladegerät mit USB-C Power Delivery, schnelles und sicheres Laden von Smartphones

Übersicht und Funktionen

- USB-C PD Port.
- Überladungsschutz.
- Überspannungs- und Fehlstromschutz.
- Kurzschlussicherung.
- Interner Hitzeschutz.
- Leicht, intelligente Steuerung und bequeme Bedienung.
- "Energy Star"-zertifiziert

Betrieb



Technische Daten

Eingang	Eingangsspannungsbereich	100~240Vac
	Eingangsfrequenz	50/60Hz
	Eingangsstrom	0.7A
Ausgabe von C-Port	Ausgangsspannung(5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Ausgangsspannung(9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Ausgangsspannung(12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Ausgangsstrom (5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1,5A

Lieferumfang

Ein Ladegerät

Eine Bedienungsanleitung

Ein EU- und ein UK-Steckmodul

Ein Kabel

Kundensupport

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an support@inateck.com, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Français

Inateck Chargeur de Téléphone Portable 18W, Protocole USB Power Delivery, Charge Rapide et Sécurisée.

Caractéristiques

- Port USB Type-C PD
- Protection contre surcharge
- Protection contre surcourant & contre surtension
- Protection contre court-circuit
- Protection contre surchauffe
- Léger, intelligent et pratique
- Certifié par Energy Star

Comment l'utiliser



Spécifications

Entrée	Tension d'Entrée	100~240Vac
	Fréquence d'Entrée	50/60Hz.
	Courant d'Entrée	0.7A
Sortie du port Type-C	Tension de Sortie (5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Tension de Sortie (9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Tension de Sortie (12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Courant de Sortie (5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1.5A

Dans l'Emballage

Chargeur x1

Mode d'emploi x1

Prise EU x1, Prise UK x1

Câble x1

SAV

Si vous avez une question à poser ou un conseil sur notre produit, veuillez svp nous contacter par support@inateck.com. Nous allons vous répondre dans le meilleur délai.

Italiano

Inateck 18W Caricatore da parete con PD (Power Delivery), ricarica velocemente il tuo smartphone in modo sicuro.

Caratteristiche

- Porta USB Tipo-C PD
- Protezione contro la sovraccarica
- Protezione contro la sovracorrente & Protezione contro il sovravoltaggio
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione contro il surriscaldamento
- Leggero, smart e comodo da utilizzare
- Certificato Energy Star

Come si utilizza



Le specifiche

Input	Intervallo tensione input	100~240Vac
	Frequenza input	50/60Hz.
	Corrente input	0.7A
Output porta C	Tensione output (5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Tensione output (9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Tensione output (12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Corrente output (5V/9V/12V)	3A/2A/1.5A

Il pacchetto contiene

Caricatore da muro x1

Manuale d'istruzioni x1

Spina EU x1, spina UK x1

Cavo x1

Assistenza clienti

Per domande o commenti in merito ai nostri prodotti, inviateci una e-mail all'indirizzo support@inateck.com. Vi risponderemo il prima possibile.

Español

Inateck 18W Cargador de pared USB con protocolo Power Delivery, carga rápidamente tu teléfono de forma segura

Especificaciones del producto

- Puerto USB Type-C PD
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente y sobretensión
- Protección contra cortocircuito
- Protección de temperatura interna.
- Ligero, inteligente y cómodo para usar.
- Certificado Energy Star

Cómo se usa



Especificaciones

Input	Rango de tensión input	100~240Vac
	Frecuencia input	50/60Hz.
	Corriente input	0.7A
Output puerto C	Tensión output (5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Tensión output (9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Tensión output (12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Corriente output (5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1.5A

El paquete contiene

Cargador x1

Manual de usuario x1

EU enchufe x1, UK enchufe x1

Cable x1

Atención al cliente

Para preguntas o comentarios sobre nuestros productos, contáctenos a support@inateck.com. Le contestaremos lo antes posible.

Contact Information

USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130, Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China