

inateck®

Instruction Manual

CC01006 Charger



English · Deutsch · Français · Italiano · Español


English

CC01006 is a 2 in 1 charger developed by Inateck. It is specially designed for tablets and cellphones. The USB-C port comes with USB Power Delivery protocol and can provide 18W power. It perfectly fits for New iPad Pro and the cellphones that support Power Delivery. The USB-A port can provide 5V/2.4A power, and may charge ordinary cellphones and power banks. Dual output ports bring you wonderful charging experience.

Features

- Overload Protection
- Over Current Protection & Over Voltage Protection
- Short Circuit Protection
- Internal Temperature Protection.
- Light weight, smart and convenient to use.
- Energy Star Certificated

How to Use



Specifications

Input	Input Voltage Range	100~240Vac
	Input Frequency	50/60Hz.
	Input Current	1.2A
Output of C port	Output Voltage(5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Output Voltage(9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Output Voltage(12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Output Current(5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1.5A
Output of A port	Output Current(5V)	2.4A

What's in the box

Charger x1

User Manual x1

EU plug x1, UK plug x1

Cable x1

Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@inateck.com, and we will respond to you as soon as possible.


Deutsch

Das CC01006 ist ein 2-in-1-Ladegerät, welches von Inateck entwickelt wurde. Es ist speziell für Tablets und Smartphones konstruiert. Der USB-C-Ausgang arbeitet mit dem USB Power-Delivery-Protokoll und kann bis zu 18 W Ladeleistung bereitstellen. Somit ist das Ladegerät optimal für das New iPad Pro und Smartphones mit Power Delivery geeignet. Der USB-A-Ausgang kann bis zu 5 V/ 2,4 A Ladeleistung anbieten, um herkömmliche und ältere Smartphones und Powerbanks aufzuladen. Mit den beiden USB-Ausgängen bekommen Sie Ihre Mobilgeräte hervorragend schnell aufgeladen.

Übersicht und Funktionen

- Überladungsschutz.
- Überspannungs- und Fehlstromschutz.
- Kurzschlussicherung.
- Interner Hitzeschutz.
- Leicht, intelligente Steuerung und bequeme Bedienung.
- "Energy Star"-zertifiziert

Betrieb



Technische Daten

Eingang	Eingangsspannungsbereich	100~240Vac
	Eingangsfrequenz	50/60Hz
	Eingangsstrom	1.2A
Ausgabe von C-Port	Ausgangsspannung(5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Ausgangsspannung(9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Ausgangsspannung(12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Ausgangsstrom (5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1,5A
Ausgabe von A-Port	Ausgangsstrom (5V)	2.4A

Lieferumfang

Ein Ladegerät

Eine Bedienungsanleitung

Ein EU- und ein UK-Steckmodul

Ein Kabel

Kundensupport

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an support@inateck.com, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.


Français

Inateck crée un nouveau chargeur 2 en 1 pour téléphone portable et tablette, c'est le modèle CC01006. Son port USB-C est doté du protocole USB Power Delivery. Avec sa puissance de 18W, il peut charger parfaitement le nouvel iPad Pro et d'autres téléphones portables de version Power Delivery. Quant à son port USB-A, la puissance est de 5V/2,4A pour charger des téléphones portables ou Powerbanks. Double port pour faciliter votre usage quotidien.

Caractéristiques

- Protection contre surcharge
- Protection contre surcourant & contre surtension
- Protection contre court-circuit
- Protection contre surchauffe
- Léger, intelligent et pratique
- Certifié par Energy Star

Comment l'utiliser



Spécifications

Entrée	Tension d'Entrée	100~240Vac
	Fréquence d'Entrée	50/60Hz.
	Courant d'Entrée	1.2A
Sortie du port Type-C	Tension de Sortie (5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Tension de Sortie (9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Tension de Sortie (12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Courant de Sortie (5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1.5A
Sortie du port Type-A	Courant de Sortie (5V)	2.4A

Dans l'Emballage

Chargeur x1

Mode d'emploi x1

Prise EU x1, Prise UK x1

Câble x1

SAV

Si vous avez une question à poser ou un conseil sur notre produit, veuillez svp nous contacter par support@inateck.com. Nous allons vous répondre dans le meilleur délai.


Italiano

Inateck presenta CC01006, il nuovo caricatore 2 in 1 per smartphone e tablet, dotato di presa USB C con protocollo USB Power Delivery in grado di assicurare una potenza di 18W. Perfetto per il nuovo iPad Pro e per i telefoni che supportano il Power Delivery. La presa USB A assicura una potenza di 5V/2.4A e si può usare per ricaricare telefoni normali o power bank. Output doppio per un'esperienza di ricarica eccezionale

Caratteristiche

- Protezione contro la sovraccarica
- Protezione contro la sovracorrente & Protezione contro il sovravoltaggio
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione contro il surriscaldamento
- Leggero, smart e comodo da utilizzare
- Certificato Energy Star

Come si utilizza



Le specifiche

Input	Intervallo tensione input	100~240Vac
	Frequenza input	50/60Hz.
	Corrente input	1.2A
Output porta C	Tensione output (5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Tensione output (9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Tensione output (12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Corrente output (5V/9V/12V)	3A/2A/1.5A
Output porta A	Corrente output (5V)	2.4A

Il pacchetto contiene

Caricatore da muro x1

Manuale d'istruzioni x1

Spina EU x1, spina UK x1

Cavo x1

Assistenza clienti

Per domande o commenti in merito ai nostri prodotti, inviateci una e-mail all'indirizzo support@inateck.com. Vi risponderemo il prima possibile.


Español

Inateck presenta CC01006, el nuevo cargador 2 en 1 para smartphone y tablet, tiene puerto USB con protocolo USB Power Delivery que proporciona una potencia de 18W. Perfecto para el nuevo iPad Pro y para teléfonos compatible con Power Delivery. El puerto USB A asegura una potencia de 5V/2.4A y se puede usar para cargar teléfonos normales y Power Bank. Salida doble para una experiencia de carga fenomenal

Especificaciones del producto

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente y sobretensión
- Protección contra cortocircuito
- Protección de temperatura interna.
- Ligero, inteligente y cómodo para usar.
- Certificado Energy Star

Cómo se usa



Especificaciones

Input	Rango de tensión input	100~240Vac
	Frecuencia input	50/60Hz.
	Corriente input	1.2A
Output puerto C	Tensión output (5V)	4.75 Vdc-5.5 Vdc
	Tensión output (9V)	8.55 Vdc-9.45 Vdc
	Tensión output (12V)	11.4 Vdc-12.6 Vdc
	Corriente output (5V / 9V / 12V)	3A / 2A / 1.5A
Output puerto A	Corriente output (5V)	2.4A

El paquete contiene

Cargador x1

Manual de usuario x1

EU enchufe x1, UK enchufe x1

Cable x1

Atención al cliente

Para preguntas o comentarios sobre nuestros productos, contáctenos a support@inateck.com. Le contestaremos lo antes posible.

Contact Information

USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130, Rancho Cucamonga, CA 91730

Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3丁目 10番 11号

Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Addr: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

Made in China