

Under Counter



DBZ-300/400/500Static A



DBZ-300/400/500Static D




60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条



可调节底脚

Optional Depth: 600/700/760/800mm

工作台冰箱/Under Counter	工作台B款	工作台经典款	工作台金刚款	工作台钻石款
型号/MODEL	DBZ-300/400/500Static A	DBZ-300/400/500Static B	DBZ-300/400/500Static C	DBZ-300/400/500Static D
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2 ~ 10°C/-6 ~ -12°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -12°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -15°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -15°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	1200/1500/1800×760×800	1200/1500/1800×760×800	1200/1500/1800×760×800	1200/1500/1800×760×800
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	750/1050/1350×640×510	750/1050/1350×640×510	750/1050/1350×640×510	750/1050/1350×640×510
容积 (L) / Capacity	300/380/486	300/380/486	300/380/486	300/380/486
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)			
电源/ Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率/ Power (W)	156	156	156	156
门数/# of doors	2	2	2	2
搁物架层数/# of Shelves	1	1	1	1
压缩机/ Compressor	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)
压缩机数量/# Compressors	1	1	1	1
冷凝器数量/#Condenser	1	1	1	1
温控器形式/Thermostat	机械 (Mechanic)	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS430	SUS430	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	手动回归 (Manual Swing)	手动回归 (Manual Swing)	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)

Under Counter



DBZ-300/400/500Static E



DBZ-300F/400F/500V/B



可变式空间分配，自由摆放GN盘
Optional Custom Countertops for GN Tray




60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条



可调节底脚

V=Ventilated Optional Depth: 600/700/760/800mm

工作台冰箱/Under Counter	工作台新重工款	工作台经典风冷款	工作台精工风冷款
型号/MODEL	DBZ-300/400/500Static E	DBZ-300F/400F/500V/A	DBZ-300F/400F/500V/B
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R290	R134a/R404a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	1200/1500/1800×760×800	1200/1500/1800×760×800	1200/1500/1800×760×800
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	750/1050/1350×640×510	750/1050/1350×640×510	750/1050/1350×640×510
容积 (L) / Capacity	300/380/486	300/380/486	300/380/486
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)		
电源/ Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率/ Power (W)	245	325/360	315/440
门数/# of doors	2	2	2
搁物架层数/# of Shelves	1	1	1
压缩机/ Compressor	东贝(Donper)	东贝(Donper)	恩布拉科(Embraco)
压缩机数量/# Compressors	1	1	1
冷凝器数量/#Condenser	1	1	1
温控器形式/Thermostat	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS201	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)

Upright 2 Doors



SLLZ3-500Static A



SLLZ3-500Static D



60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条

双门冰箱/Upright 2 Doors	0.5-B款	0.5-经典款	0.5-金刚款	0.5-钻石款
型号/MODEL	SLLZ3-500Static A	SLLZ3-500Static B	SLLZ3-500Static C	SLLZ3-500Static D
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2~10°C/-6~-12°C	2~10°C/-6~-12°C	2~10°C/-6~-15°C	2~10°C/-6~-15°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	650×730×1950	650×730×1950	650×730×1950	650×730×1950
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	530×610×1385	530×610×1385	530×610×1385	530×610×1385
容积 (L) / Capacity	470	470	470	470
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)			
电源 / Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率/ Power (W)	210	210	210	210
门数/# of doors	2	2	2	2
搁物架层数/# of Shelves	2	2	2	2
压缩机/ Compressor	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)
压缩机数量/# Compressors	1	1	1	1
冷凝器数量/#Condenser	1	1	1	1
温控器形式/Thermostat	机械 (Mechanic)	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS430	SUS430	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	手动回归(Manual Swing)	手动回归(Manual Swing)	自动回归(Auto Swing)	自动回归(Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)

Upright 2 Doors



SLLZ3-500Static E



SLLZ3-500Ventilated B




60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条

双门冰箱/Upright 2 Doors	0.5-新重工款	0.5-经典风冷款	0.5-精工风冷款
型号/MODEL	SLLZ3-500Static E	SLLZ3-500Ventilated A	SLLZ3-500Ventilated B
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R290	R134a/R404a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	650×730×1950	650×730×1950	650×730×1950
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	530×610×1385	530×610×1385	530×610×1385
容积 (L) / Capacity	470	470	470
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)		
电源 / Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率 / Power (W)	320	350/440	330/440
门数/# of doors	2	2	2
搁物架层数/# of Shelves	2	3	3
压缩机/ Compressor	东贝(Donper)	东贝(Donper)	恩布拉科(Embraco)
压缩机数量/# Compressors	1	1	1
冷凝器数量/#Condenser	1	1	1
温控器形式/Thermostat	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS201	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	自动回归(Auto Swing)	自动回归(Auto Swing)	自动回归(Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)

Upright 4 Doors



SLLDZ3-930Static A



SLLDZ3-930Static D




60mm加厚保温层




节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条

四门冰箱/Upright 4 Doors	四门B款	四门经典款	四门金刚款	四门钻石款
型号/MODEL	SLLDZ3-930Static A	SLLDZ3-930Static B	SLLDZ3-930Static C	SLLDZ3-930Static D
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2~10°C/-6~-12°C	2~10°C/-6~-12°C	2~10°C/-6~-15°C	2~10°C/-6~-15°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	1220×730×1950	1220×730×1950	1220×730×1950	1220×730×1950
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	1100×610×640 /1100×610×680	1100×610×640 /1100×610×680	1100×610×640 /1100×610×680	1100×610×640 /1100×610×680
容积 (L) / Capacity	930	930	930	930
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)			
电源 / Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率 / Power (W)	420	420	420	420
门数/# of doors	4	4	4	4
搁物架层数/# of Shelves	2	2	2	2
压缩机/ Compressor	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)
压缩机数量/# Compressors	2	2	2	2
冷凝器数量/#Condenser	1	1	1	2
温控器形式/Thermostat	机械(Mechanic)	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS430	SUS430	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	手动回归(Manual Swing)	手动回归(Manual Swing)	自动回归(Auto Swing)	自动回归(Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)

Upright 4 Doors



SLLDZ3-930Static E



SLLZ3-930Ventilated B




60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条

四门冰箱/Upright 4 Doors	四门新重工款	四门经典风冷款	四门精工风冷款
型号/MODEL	SLLDZ3-930Static E	SLLZ3-930Ventilated A	SLLZ3-930Ventilated B
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R290	R134a/R404a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	1220×730×1950	1220×730×1950	1220×730×1950
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	1100×610×640 /1100×610×680	1100×610×1385	1100×610×1385
容积 (L) / Capacity	930	930	930
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)		
电源 / Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率/ Power (W)	420	400/630	450/680
门数/# of doors	4	4	4
搁物架层数/# of Shelves	2	3	3
压缩机/ Compressor	东贝(Donper)	东贝(Donper)	恩布拉科(Embraco)
压缩机数量/# Compressors	2	1	1
冷凝器数量/#Condenser	2	1	1
温控器形式/Thermostat	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS201	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)

Upright 6 Doors



SLLDZ3-1420Static A



SLLDZ3-1420Static D




60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条

六门冰箱/Upright 6 Doors	六门B款	六门经典款	六门金刚款	六门钻石款
型号/MODEL	SLLDZ3-1420Static A	SLLDZ3-1420Static B	SLLDZ3-1420Static C	SLLDZ3-1420Static D
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2 ~ 10°C/-6 ~ -12°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -12°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -15°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -15°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	1840×730×1950	1840×730×1950	1840×730×1950	1840×730×1950
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	1720×610×640 / 1720×610×680	1720×610×640 / 1720×610×680	1720×610×640 / 1720×610×680	1720×610×640 / 1720×610×680
容积 (L) / Capacity	1420	1420	1420	1420
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)			
电源/ Voltage (V/Hz/Ph)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率/ Power (W)	600	600	600	600
门数/# of doors	6	6	6	6
搁物架层数/# of Shelves	2	2	2	2
压缩机/ Compressor	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)	立德 (LIDE)
压缩机数量/# Compressors	2	2	2	2
冷凝器数量/#Condenser	2	2	2	2
温控器形式/Thermostat	机械 (Mechanic)	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS430	SUS430	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	手动回归(Manual Swing)	手动回归(Manual Swing)	自动回归(Auto Swing)	自动回归(Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)

Upright 6 Doors



SLLDZ3-1420Static E



SLLZ3-1420Ventilated B




60mm加厚保温层



节能省电



万向轮



圆角内胆



可调节层架



可拆卸门封条

六门冰箱/Upright 6 Doors	六门新重工款	六门经典风冷款	六门精工风冷款
型号/MODEL	SLLDZ3-1420Static E	SLLZ3-1420Ventilated A	SLLZ3-1420Ventilated B
柜内温度/ Inner Temperature (°C)	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C	2 ~ 10°C/-6 ~ -18°C
制冷剂/ Refrigerant	R134a	R290	R134a/R404a
外形尺寸/ Outer Cabinet dimension (WxDxH mm)	1840×730×1950	1840×730×1950	1840×730×1950
内箱尺寸/ Inner Cabinet dimension (WxDxH mm)	1720×610×640 /1720×610×680	1720×610×1395	1720×610×1395
容积 (L) / Capacity	1420	1420	1420
隔热方式/ Insulation Type	整体高密度发泡(Polyurethane) / 环戊烷(Cyclopentane)		
电源/ Voltage (V/Hz)	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率/ Power (W)	770	500/730	520/930
门数/# of doors	6	6	6
搁物架层数/# of Shelves	2	3	3
压缩机/ Compressor	东贝(Donper)	东贝(Donper)	恩布拉科(Embraco)
压缩机数量/# Compressors	2	1	1
冷凝器数量/#Condenser	2	1	1
温控器形式/Thermostat	电子(Digital)	电子(Digital)	电子(Digital)
蒸发器材质/Material of Evaporator	铜管(Copper)	铜管(Copper)	铜管(Copper)
不锈钢材质/Material of S/S	SUS201	SUS201	SUS201
铰链形式/Type Hinge	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)	自动回归 (Auto Swing)
冷凝器材质/Material of condenser	邦迪管(Bundy)	邦迪管(Bundy)	铜管(Copper)