Jovikids

Ningbo Anllore Baby Products Co., Ltd.
NO.276,Huangjipu Road, Jiangbei Hi-tech Industrial, Cicheng Town,315034,Ningbo City, Zhejiang Province, China(PRC)

Jovikids

Child Car Seat

Stature Height;100-150cm
Age: 4-12 Years

WD021

User Manual

Read carefully before using the seat.

Thank you for choosing our child safety seat for your child.
With the popularization of cars, traffic accidents are also increasing, and children are most vulnerable to injuries in traffic accidents. There are two reasons: one is the structure of the car itself (the car is designed according to an adult body type); the other is the thinking ability of children and Caused by immature physical development. After research, when a 10 kg child is hit by a frontal impact on a car at a speed of 40 kilometers per hour, an impact force of 300 kg will be generated instantly. If the parent holds the child, the young child may be out of the arms of the adult and thrown out the car in an instant, the safety protection of children in the car becomes very urgent, which has given birth to the production of child car seats.
" Jovikids " is committed to the design, production and sales of child car safety seats. The products have obtained a number of national invention patents, tested by TNO, the most authoritative safety testing organization in Europe, and passed ECE R129 international safety certification and GB27877 certification. The products are exported to dozens of countries and regions overseas and are well received.
May our " Jovikids" child car seat become the life guardian of Chinese babies when they ride in the car, and the safety of children is our mission!
At the same time, we hope that you read this product manual carefully before using this product. If you encounter problems during use, please contact us in time and we will serve you wholeheartedly!

Jovikids

Contents

Table....1
Prefac....2
Important Notice....3-4
Safety Instructions....5
Notice....6
Understand the seat....7
Use a three-point seat belt to install the seat....8
Use the ISOFIX connection device to install the seat....9
Place a child, adjust the height of the headrest....10
Adjust the width of the side wings of the seat....11
Adjust the seat angle....12
The correct assembly process....13
Remove the seat....14
Remove and install cloth cover....15
Seat maintenance and safety inspection....16

Vital Information

- For the correct usage of the airbag in combination with the seat,read the vehicle handbook.
- For the suitable positions in the car, read the vehicle handbook.
- Jovikids recommends to be used and check installation, available space in the vehicle and position of the child, to verify if the seat is acceptable for your situation.
- WD021 can be installed forward facing with the ISOFIX anchorage in a vehicle equipped with ISOFIX anchorage points,in combination with a 3-point belt approved to UN/ECE Regulation No.16 or other.Where there is no ISOFIX anchorage available in the vehicle position. WD021 can be installed forward-facing with a 3-point belt, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other.
- WD021 is approved for stature height 100cm-150cm, in the forward-facing direction.
- When used for stature heights between 135cm and 150cm, WD021 might not fit in all vehicles,due to a low position of the vehicle roof at the side.
- Before every use, make sure that the 3-point belt is not damaged or twisted and tight.
- When used without the ISOFIX anchorages connected, the seat should always be restrained by the vehicle belt when it is transported without the child.
- When the child is taller than 150cm, or the shoulders exceed the highest position of the Shoulder Belt Guiderrs, the child must change to a seat suitable for longer children,normally the vehicle seat.
- After an accident, the seat must be replaced Although it may look undamaged. If you were to have another accident,the seat may not be able to protect your child to the level to which it was designed.
- Alterations or additions to the device without the approval of the Type Approval Authority, and a danger of not following closely the installation instructions providedby the enhanced child restraint systems manufacturer.
- Prevent the seat from becoming trapped or weighed down by luggage,seats and /or slamming doors.
- Do NOT attempt to dismantle apart, which is not intended to be removed,modify or add any part to the seat. Warranty will be void if non-original parts or accessories are used.
- Never leave your child unattended in the seat.
- Make sure all passengers are informed about how to release your child in case of emergency.
- Make sure luggage or other objects are properly secured. Unsecured luggage may cause severe injuries to children and adults in case of accidents.
- Never used the seat without the cover. The cover is a safety feature and may only be replaced by an original Welldon Cover.
- Do not use any aggressive cleaning products;these may harm the construction material of the seat.
- Welldon advises that child seats should not be bought or sold second-hand.
- Keep this user manual with the seat for future use.
- Do NOT use the seat for longer than 6 years.Due to aging, the quality of the material may change.
- Do NOT use at home. It has not been designed for home use and can only be used in a vehicle.
- When the child seat is installed in the car check all the areas where the child seat might touch the interior. We recommend using a protection cover in these places to avoid cuts ,marks or discoloration to the interior of the vehicle, especially in vehicles with leather or wooden interiors.
- if doubt, consult either the car seat manufacturer or the retailer.

Product Description

Product	Group	Installation	Type
WD021	100cm-135cm	3-point Belt/ FIX+33-point Belt	Universal
WD021	135cm-150cm	3-point Belt/ FIX+33-point Belt	Special vehicle

Important Points:

Forward facing Only
It is not recommended to install child safety seats in front seats with airbags.

Forward facing installation:

Can ONLY be installed forwardly

Optional Installation Places

Green Colors indicate the optional installation places 3-point harness system required. Better to be installed on back seat.

Second-Handed safety Car Seat
WELLDON suggest customers do not use or buy any kind of second-handed child car seat in case of danger.

Key Installing Components

Head rest
Shoulder strap guide hook Unlocking part
Shoulder strap guide hook
Side wings
Base
FIX Unlocking Device
FIX Dual Locking Button
Headrest height adjusting handle
Backrest
Angle adjustment handle
FIX release handle
Side wing controller x2
FIX connection device

How to Use ISOFIX

Pull the ISOFIX Pulling Handle, ISOFIX will automatically Stretch to the max.length, push the ISOFIX backward will put it inside of the car seat

Adjust the Height of Shoulder Belt

Grab the headrest adjusting handle and move up and down then you can change the height accordingly .

p.s.: the shoulder bell height should be slightly higher than the child's shoulder .

Adjust SIP Bumper Width

Pull the SIP Bumper Controller to unlock and pull outward or push inward then you can make different sized according to Car's internal Situation. It can also be adjusted on one side.

Adjust the Angle of the Seat

Pull out the angle adjusting handle on the front of the seat, meanwhile move the back of the seat to different angles. Please adjust the seat into proper angle before fastening the belt on the child. (there are 4 scales for adjusting.

How to Install the Car Seat

1.Pull the FIX Pulling Handle ISOFIX will stretch to max. length. Make sure ISOFITX is

2.Click the ISOFIX connectors to the ISOFIX anchorage points in the vehicle seat.Make sure that All ISOFIX indicators are GREEN

chilck

Note. If the head restraint of the car seat pushes the safety seat away from the back of the car seat, please adjust the head restraint of the car seat.
Note. If the safety seat cannot be installed through the ISOFIX interface on the car seat, the ISOFIX connector can be stored in the safety seat and installed through a three-point safety belt.

3.Pull the ISOFIX Adjusting Handle outward and push the car seat to make sure the it is touching the

4.Pull out the car seat belt, pass it through the front of the safety seat, insert the insert into the buckle of the car seat until you hear a "click" sound, make sure the car seat belt is completely locked, and then remove the shoulder belt from The

Place the Child

1.Pull the Headrest Adjusting Handle upward to proper height, making sure the Shoulder Belt is level with your child's shoulder;
2.Press the Angle Adjusting Button, then move the child car seat forward or backward to proper seat back angle. Do make sure the child car seat was set to right reclining scale before you buckle up and fix the child.;
3.Seat the child and position the vehicle bell in front of the child and lock the belt into the buckle of the vehicle until you hear "click". When you make sure the belt is bucked up,place the shoulder belt into Shoulder Belt Guide;
4.The SIP Bumper of the car seat can be adjusted by pulling the SIP Bumper Controller and make it to the fit width which leaves about one finger space to both sides when the child is well seated;
5.Please ensure that the lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged. Pull on the strap until it lies flat and is close against your child's body The straps should be correctly adjusted and ensure they are not twisted

chilck

Removing the Seat

Remove the safety seat
1.By pressing the buckle of the vehicle safety belt, the safety belt can be taken out from the shoulder belt guide hook.
2.Press the FIX two-way lock button and pull the FIX unlocking piece back to unlock it. Before removing the safety seat from the car seat, please slide the ISOFIX into the safety seat.
3.Remove the safety seat from the car seat.

When the FIX unlock button is displayed in green, the FIX is in the locked state, and when it is displayed in red, it is in the unlocked state. When unlocking, press and hold the two lock buttons while pulling the FIX unlocking piece backwards to complete the unlocking.

Removing the Cover

Step ONE of removing: pull out the snap-fastener of the base cover and then pull down the base cover;

Step TWO of removing: pull out the cover of SIP Bumper from the rim of the seat and tear apart the macro tape. One side after the other; Step THREE of removing: get the rope out of the hook, pull the cover of the Shoulder Guide out and then pull the whole headrest cover out.

Installation step 1: install the headrest cover
1. Put the headrest cloth cover on the headrest, and the cloth cover fortress into the plastic part
2. The cloth cover at the shoulder guide hook is stuffed into the guide hook
3. Hang the rope on the cloth cover to the hook below

Installation step 2: install the side flap cover
1. Insert one side wing cloth cover into the side wing plastic part, and then glue the burr on the cloth cover to the corresponding position on the back of the chair
2. Install the other side in the same way, and arrange the cloth cover
Installation step 3: install the base cover

1. Put the base cloth cover on the base and stuff the cloth cover into the plastic part
2. Fasten the snap button on the cloth cover to the base, buckle it in place, and stuff the extra cloth cover into the side wing cloth cover

Maintenance of the Seat

Warning: potential misuse
- For the correct usage of the airbag in combination with the seat,read the vehicle handbook.
- Make sure the indicators are green before you drive.
- Make sure the back of the seat is touching the backrest of the vehicle seat and the ISOFIX connectors are pushed inside the seat as far as possible. The red surface on top of the ISOFIX release handle must not be visible during driving.
- Make sure that the SIP Bumpers are always connected with the seat on the door side and connected with the seat on the inner side of the vehicle when there is enough space available.

Cleaning

Please be sure to use only original cover, as the cover is quite important for the secure operating system. Replacement seat cover are available from your retailers, agent or manufacturers.

The baby car sear must not be used without the cover.

The cover can be removed and washed circularly in a washing at 30°C in the neutral detergent.
But please read the washing label on the cover carefully before washing.
As the color of the cover may fade is washed above 30°C. Wringing or ironing the cover is forbidden (as the fabric may separate from the padding).
The plastic part of the seat can be cleaned with soapy water. Do not use the strong detergents
(such as solvents). The harness belt can be cleaned with soapy water. But do not remove the socket of the buckle from the shoulder strap.

Jovikids

Ningbo Anllore Baby Products Co., Ltd.
NO.276,Huangjipu Road, Jiangbei Hi-tech Industrial, Cicheng Town,315034,Ningbo City, Zhejiang Province, China(PRC)

Jovikids

Siège auto pour enfants

Hauteur de stature : 100 – 150 cm
Âge : 4 – 12 ans

WD021

Manuel d'utilisateur

Lisez attentivement avant d'utiliser le siège.

Merci d'avoir choisi notre siège enfant pour votre enfant.

Avec la popularisation des voitures, les accidents de route sont également en augmentation et les enfants sont les plus vulnérables aux blessures dans les accidents de route. Il y a deux raisons : l'une est la structure de la voiture elle-même (la voiture est conçue selon un type de corps adulte) ; l'autre est la capacité de réflexion des enfants et causée par un développement physique immature. Après la recherche, lorsqu'un enfant de 10 kg est frappé par un impact frontal sur une voiture à une vitesse de 40 kilomètres par heure, une force d'impact de 300 kg sera générée instantanément. Si le parent tient l'enfant, le jeune enfant peut être hors des bras de l'adulte et jeté hors de la voiture en un instant, la protection de la sécurité des enfants dans la voiture devient très urgente, ce qui a donné naissance à la production de sièges autos pour enfants.

« Jovikids » est engagé dans la conception, la production et la vente de sièges autos pour enfants. Les produits ont obtenu un certain nombre de brevets d'invention nationaux, testés par TNO, l'organisme de test de sécurité la plus autoritaire en Europe, et ont passé la certification de sécurité internationale ECE R129 et la certification GB27877. Les produits sont exportés vers des dizaines de pays et régions d'outre-mer et sont très appréciés.

Que notre siège auto pour enfant « Jovikids » devienne le gardien de vie des bébés chinois lorsqu'ils se déplacent dans les voitures, et la sécurité des enfants est notre mission !

En même temps, nous espérons que vous lirez attentivement le présent manuel de produit avant d'utiliser ce produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez nous contacter à temps et nous vous servirons de tout cœur !

Jovikids

Table des matières

Table....1
Préface....2
Notice importante....3-4
Instructions de sécurité....5
Notice....6
Comprendre le siège....7
Utiliser une ceinture de sécurité à trois points pour installer le siège....8
Utiliser le dispositif de connexion ISOFIX pour installer le siège....9
Placer un enfant, ajuster la hauteur de l'appui-tête....10
Ajuster la largeur des ailes latérales du siège....11
Ajuster l'angle du siège....12
Correct processus d'assemblage....13
Démonter le siège....14
Retirer et installer le couvercle en tissu....15
Maintenance du siège et inspection de sécurité....16

Information vitale

- Pour la correcte utilisation de l'airbag en combinaison avec le siège, lisez le manuel du véhicule.
- Pour connaître les positions appropriées dans la voiture, lisez le manuel du véhicule.
- Jovikids recommande d'être utilisé et de vérifier l'installation, l'espace disponible dans le véhicule et la position de l'enfant, pour vérifier si le siège est acceptable pour votre situation.
- WD021 peut être installé face vers l'avant avec l'ancrage ISOFIX dans un véhicule équipé de points d'ancrage ISOFIX, en combinaison avec une ceinture à 3 points homologuée selon le règlement UN/ECE n°16 ou autre. Lorsqu'aucun ancrage ISOFIX n'est disponible dans le véhicule, WD021 peut être installé face à l'avant avec une ceinture à 3 points, homologuée selon le règlement UN/ECE n°16 ou autre.
- WD021 est approuvé pour une hauteur de stature de 100 à 150 cm, orientée vers l'avant.
- Lorsqu'il est utilisé pour des hauteurs de stature comprises entre 135 cm et 150 cm, WD021 peut ne pas s'adapter à tous les véhicules, en raison d'une position basse du toit du véhicule sur le côté.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la ceinture à 3 points n'est pas endommagée ou tordue et bien installée.
- Lorsqu'il est utilisé sans les ancrages ISOFIX connectés, le siège doit toujours être retenu par la ceinture du véhicule lorsqu'il est transporté sans enfant.
- Lorsque l'enfant mesure plus de 150 cm ou que les épaules dépassent la position la plus élevée des guidons de ceinture d'épaule, l'enfant doit changer pour un siège adapté aux enfants plus longs, normalement le siège du véhicule.
- Après un accident, le siège doit être remplacé bien qu'il puisse paraître intact. Si vous deviez avoir un autre accident, le siège pourrait ne pas être en mesure de protéger votre enfant au niveau auquel il a été conçu.
- Modifications ou ajouts au dispositif sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type, et un risque de ne pas suivre les instructions d'installation fournies par le fabricant de systèmes améliorés de retenue pour enfants.
- Évitez que le siège ne soit coincé ou alourdi par les bagages, les sièges et/ou les portes qui claquent.
- NE PAS essayer de démonter, ce qui n'est pas destiné à être retiré, modifier ou ajouter des pièces au siège. La garantie sera annulée si des pièces ou des accessoires non originaux sont utilisés.
- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur le siège.
- Assurez-vous que tous les passagers sont informés de la manière de libérer votre enfant en cas d'urgence.
- Assurez-vous que les bagages ou autres objets sont correctement fixés. Les bagages non fixés peuvent causer de graves blessures aux enfants et aux adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans couverture. La couverture est une fonction de sécurité et ne peut être remplacée que par une couverture Welldon d'origine.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ceux-ci peuvent endommager le matériau de construction du siège.
- Welldon conseille de ne pas acheter ou vendre le siège enfant d'occasion.
- Conservez le présent manuel d'utilisation avec le siège pour une utilisation future.
- Ne pas utiliser le siège pendant plus de 6 ans. En raison du vieillissement, la qualité du matériau peut changer.
- Ne pas utiliser à la maison. Il n'a pas été conçu pour un usage domestique et ne peut être utilisé que dans un véhicule.
- Lorsque le siège enfant est installé dans la voiture, vérifiez toutes les zones où le siège enfant pourrait toucher l'intérieur. Nous recommandons d'utiliser une couverture de protection à ces positions pour éviter les coupures, les marques ou la décoloration à l'intérieur du véhicule, en particulier dans les véhicules avec des intérieurs en cuir ou en bois.
- En cas de doute, consultez le fabricant du siège auto ou le revendeur.

Description du produit

Produit	Groupe	Installation	Type
WD021	100 cm – 135 cm	Ceinture à 3 points/FIX + Ceinture à 3 points	Universel
WD021	135 cm – 150 cm	Ceinture à 3 points/FIX + Ceinture à 3 points	Véhicule spécial

Points importants :

Face vers l'avant uniquement
Il n'est pas recommandé d'installer le siège enfant de sécurité sur les sièges avant avec airbags.

Installation face vers l'avant :

Peut UNIQUEMENT être installé vers l'avant

Places d'installation optionnelles

Les couleurs vertes indiquent les places d'installation optionnelles du système de harnais à 3 points requis, Mieux vaut être installé sur la banquette arrière.

Siège auto de sécurité d'occasion
WELLDON suggère aux clients de ne pas utiliser ni acheter de siège enfant d'occasion en cas de danger.

Principaux composants d'installation

Appui-tête
Pièce de déverrouillage de crochet de guidage de ceinture d'épaule
Crochet de guidage de ceinture d'épaule
Ailes latérales
Base
Dispositif de déverrouillage FIX
Bouton de verrouillage double FIX
Poignée de réglage de hauteur d'appui-tête
Dossier
Poignée de réglage d'angle
Poignée de déverrouillage FIX
Contrôleur d'aile latérale x2
Dispositif de connexion FIX

Comment utiliser ISOFIX

Tirez la poignée de traction ISOFIX, ISOFIX s'étire automatiquement à la longueur maximale, poussez l'ISOFIX vers l'arrière pour le placer à l'intérieur du siège auto.

Ajuster la hauteur de la ceinture d'épaule

Saisissez la poignée de réglage de l'appui-tête et déplacez vers le haut et le bas, vous pouvez ajuster la hauteur en conséquence.

p.s. : la hauteur de la cloche d'épaule doit être légèrement supérieure à l'épaule de l'enfant.

Ajuster la largeur du pare-chocs SIP

Tirez le contrôleur du pare-chocs SIP pour le déverrouiller et tirez vers l'extérieur ou poussez vers l'intérieur, vous pouvez alors faire une taille différente en fonction de la situation interne de la voiture. Il peut également être ajusté d'un côté.

Ajuster l'angle du siège

Tirez la poignée de réglage de l'angle à l'avant du siège, en attendant, déplacez le dossier du siège à différents angles. Veuillez ajuster le siège dans le bon angle avant d'attacher la ceinture à l'enfant. (Il y a 4 échelles de réglage)

Comment installer le siège auto

1. Tirez sur la poignée de traction FIX ISOFIX s'étire à la longueur maximale. Assurez-vous qu'ISOFITX est

2. Cliquez sur les connecteurs ISOFIX sur les points d'ancrage ISOFIX du siège du véhicule. Assurez-vous que tous les indicateurs ISOFIX sont VERTS

chilck

Note : Si l'appuie-tête du siège auto éloigne le siège de sécurité de l'arrière du siège auto, veuillez régler l'appuie-tête du siège auto.
Note : Si le siège de sécurité ne peut pas être installé via l'interface ISOFIX du siège auto, le connecteur ISOFIX peut être rangé dans le siège de sécurité et installé via une ceinture de sécurité à trois points.

3. Tirez la poignée de réglage ISOFIX vers l'extérieur et poussez le siège auto pour vous assurer qu'il touche le

4. Tirez la ceinture de sécurité de la voiture, faites-la passer par l'avant du siège de sécurité, insérez l'insert dans la boucle du siège de voiture jusqu'à ce que vous entendiez un «clic», assurez-vous que la ceinture de sécurité de la voiture est complètement verrouillée, puis retirez la ceinture d'épaule du

Placer l'enfant

1.Tirez la poignée de réglage de l'appui-tête vers le haut à la hauteur appropriée, en vous assurant que la ceinture d'épaule est au niveau de l'épaule de votre enfant ;
2. Appuyez sur le bouton de réglage de l'angle, puis déplacez le siège enfant vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à l'angle de dossier approprié. Assurez-vous que le siège enfant a été réglé à la bonne échelle d'inclinaison avant d'attacher et de fixer l'enfant ;
3. Assoyez l'enfant et placez la cloche du véhicule devant l'enfant et verrouillez la ceinture dans la boucle du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Lorsque vous vous assurez que la ceinture est bouclée, placez la ceinture d'épaule dans le guide de ceinture d'épaule ;
4. Le pare-chocs SIP du siège auto peut être ajusté en tirant sur le contrôleur de pare-chocs SIP et le rendre à la largeur d'ajustement qui laisse environ un espace d'un doigt des deux côtés lorsque l'enfant est bien assis ;
5. Veuillez-vous assurer que la sangle sous-abdominale est portée bas, de sorte que le pelvis est fermement engagé. Tirez sur la sangle jusqu'à ce qu'elle repose à plat et se rapproche du corps de votre enfant. Les sangles doivent être correctement ajustées et s'assurer qu'elles ne sont pas tordues.

chilck

Démontage du siège

Démonter le siège de sécurité
1. En appuyant sur la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule, la ceinture de sécurité peut être retirée du crochet de guidage de la ceinture d'épaule.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage bidirectionnel FIX et tirez la pièce de déverrouillage FIX vers l'arrière pour le déverrouiller. Avant de retirer le siège de sécurité du siège auto, veuillez glisser l'ISOFIX dans le siège de sécurité.
3. Retirez le siège de sécurité du siège auto.

Lorsque le bouton de déverrouillage FIX est affiché en vert, le FIX est en état verrouillé et lorsqu'il est affiché en rouge, il est en état déverrouillé. Lors du déverrouillage, appuyez et maintenez les deux boutons de verrouillage enfoncés tout en tirant la pièce de déverrouillage FIX vers l'arrière pour réaliser le déverrouillage.

Retrait de la couverture

Première étape du retrait : retirez le bouton-pression du cache de fond, puis abaissez le cache de fond ;

Deuxième étape du retrait : retirez la couverture du pare-chocs SIP du bord du siège et déchirez la macro-bande. Un côté après l'autre ; Troisième étape du retrait : sortez la corde du crochet, tirez la couverture du guide d'épaule, puis retirez la couverture de l'appui-tête.

Étape d'installation 1 : installez la couverture de l'appui-tête.
1. Placez la couverture en tissu de l'appui-tête sur l'appui-tête et la couverture en tissu dans la partie en plastique
2. La couverture en tissu au crochet du guidage d'épaule est fourrée dans le crochet de guidage.
3. Accrochez la corde sur la couverture en tissu au crochet ci-dessous.

Étape d'installation 2 : installez la couverture du volet latéral
1. Insérez une couverture en tissu d'aile latérale dans la partie en plastique de l'aile latérale, puis collez la bavure sur la couverture en tissu à la position correspondante sur le dos de la chaise.
2. Installez l'autre côté de la même manière et disposez la couverture en tissu.
Étape d'installation 3 : installez le cache de fond

1. Placez la couverture en tissu de la base sur la base et insérez la couverture en tissu dans la partie en plastique.
2. Fixez le bouton-pression sur la couverture en tissu à la base, bouclez-la en place et placez la couverture en tissu supplémentaire dans la couverture en tissu de l'aile latérale.

Maintenance du siège

Avertissement : utilisation abusive potentielle
- Pour utiliser correctement l'airbag en combinaison avec le siège, lisez le manuel du véhicule.
- Assurez-vous que les indicateurs sont verts avant de conduire.
- Assurez-vous que le dossier du siège touche le dossier du siège du véhicule et que les connecteurs ISOFIX sont poussés aussi loin que possible à l'intérieur du siège. La surface rouge sur le dessus de la poignée de déverrouillage ISOFIX ne doit pas être visible pendant la conduite.
- Assurez-vous que les pare-chocs SIP sont toujours connectés au siège du côté de la porte et connectés au siège du côté intérieur du véhicule lorsqu'il y a suffisamment d'espace disponible.

Nettoyage

Veillez à n'utiliser que la couverture d'origine, car elle est très importante pour le système d'opération sécurisée. Des couvertures de siège de remplacement sont disponibles auprès de vos détaillants, agents ou fabricants.

Le siège auto pour bébé ne peut pas être utilisé sans couverture.

La couverture peut être enlevée et lavée de manière circulaire dans un lavage à 30°C dans le détergent neutre.
Mais veuillez lire attentivement l'étiquette de lavage sur la couverture avant de laver.
Comme la couleur de la couverture peut s'estomper, elle est lavée au-dessus de 30°C. Il est interdit d'essorer ou de repasser la couverture (car le tissu peut se séparer du rembourrage).
La partie en plastique du siège peut être nettoyée avec de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de détergents puissants (tels que des solvants). Le harnais peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse. Mais ne pas retirer la douille de la boucle de la sangle d'épaule.

Jovikids

Ningbo Anllore Baby Products Co., Ltd.
NO.276,Huangjipu Road, Jiangbei Hi-tech Industrial, Cicheng Town,315034,Ningbo City, Zhejiang Province, China(PRC)

Jovikids

Kinderautositz

Körpergröße; 100-150 cm
Alter: 4 - 12 Jahre

WD021

Benutzerhandbuch

Lesen Sie sorgfältig, bevor Sie den Sitz verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Kindersicherheitssitz für Ihr Kind entschieden haben.

Mit der Verbreitung von Autos nehmen auch die Verkehrsunfälle zu, und Kinder sind bei Verkehrsunfällen am meisten gefährdet, verletzt zu werden. Dafür gibt es zwei Gründe: der eine ist die Struktur des Autos selbst (das Auto ist nach einem erwachsenen Körpertyp entworfen); der andere ist die Denkfähigkeit von Kindern und durch die unreife körperliche Entwicklung verursacht. Nach Untersuchungen wird bei einem Frontalaufprall eines 10 kg schweren Kindes auf ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde sofort eine Aufprallkraft von 300 kg erzeugt. Wenn der Elternteil das Kind festhält, wird das Kleinkind vielleicht aus den Armen des Erwachsenen herausgerissen und in einem Augenblick aus dem Auto geschleudert, der Sicherheitsschutz von Kindern im Auto wird sehr dringend, das hat die Produktion von Kinderautositzen begründet.

„Jovikids" widmet sich dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Kinderautosicherheitssitzen. Die Produkte haben eine Reihe von nationalen Erfindungspatenten erhalten, wurden von TNO, der maßgeblichen Sicherheitsprüfungsorganisation in Europa, getestet und haben die internationale Sicherheitszertifizierung ECE R129 und GB27877 erhalten. Die Produkte werden in Dutzende von Ländern und Regionen in Übersee exportiert und finden dort großen Anklang.

Möge unser Kinderautositz „WELLDON" der Lebenswächter der chinesischen Babys werden, wenn sie im Auto fahren, und die Sicherheit der Kinder ist unsere Mission! Gleichzeitig hoffen wir, dass Sie dieses Produkthandbuch sorgfältig lesen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Wenn Sie Probleme während des Gebrauchs haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig und wir werden Ihnen mit ganzem Herzen dienen!

Jovikids

Inhalt

Tabelle....1
Einführung....2
Wichtiger Hinweis....3-4
Sicherheitshinweise....5
Hinweis....6
Lernen Sie den Sitz kennen....7
Verwenden Sie zum Einbau des Sitzes einen Drei-Punkt-Gurt....8
Verwenden Sie die ISOFIX-Verbindungsvorrichtung zum Einbau des Sitzes....9
Setzen Sie ein Kind ein, stellen Sie die Höhe der Kopfstütze ein....10
Stellen Sie die Breite der Seitenteile des Sitzes ein....11
Stellen Sie den Sitzwinkel ein....12
Der richtige Montagevorgang....13
Sitz ausbauen....14
Stoffbezug abnehmen und anbringen....15
Wartung und Sicherheitsprüfung des Sitzes....16

Lebenswichtige Informationen

- Für die korrekte Verwendung des Airbags in Kombination mit dem Sitz lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
- Für die geeigneten Positionen im Auto, lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
- Jovikids empfiehlt, den Sitz zu verwenden und den Einbau, den verfügbaren Platz im Fahrzeug und die Position des Kindes zu überprüfen, um festzustellen, ob der Sitz für Ihre Situation geeignet ist.
- Der WD021 kann vorwärtsgerichtet mit der ISOFIX-Verankerung in einem Fahrzeug eingebaut werden, das mit ISOFIX-Verankerungspunkten ausgestattet ist, und zwar in Kombination mit einem 3-Punkt-Gurt, der nach UN/ECE-Verordnung Nr. 16 oder anderen zugelassen ist. Wenn an der Fahrzeugposition keine ISOFIX-Verankerung vorhanden ist. Der WD021 kann vorwärtsgerichtet mit einem 3-Punkt-Gurt eingebaut werden, der nach der UN/ECE-Regelung Nr. 16 oder anderen genehmigt ist.
- Der WD021 ist für eine Körpergröße von 100 cm bis 150 cm in Fahrtrichtung zugelassen.
- Bei einer Körpergröße zwischen 135 cm und 150 cm passt der WD021 aufgrund der niedrigen Position des Fahrzeugdachs an der Seite möglicherweise nicht in alle Fahrzeuge.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der 3-Punkt-Gurt nicht beschädigt oder verdreht ist und straff angelegt wurde.
- Wenn der Sitz ohne eingebaute ISOFIX-Verankerungen verwendet wird, sollte er immer mit dem Fahrzeuggurt gesichert werden, wenn er ohne das Kind transportiert wird.
- Wenn das Kind größer als 150 cm ist oder die Schultern die höchste Position der Schultergurtführungen überschreiten, muss das Kind auf einen Sitz wechseln, der für größere Kinder geeignet ist, normalerweise den Fahrzeugsitz.
- Nach einem Unfall muss der Sitz ausgetauscht werden, auch wenn er unbeschädigt aussieht. Bei einem weiteren Unfall kann der Sitz Ihr Kind möglicherweise nicht mehr in dem Maße schützen, für das er konstruiert wurde.
- Änderungen oder Ergänzungen an der Vorrichtung ohne Genehmigung der Typgenehmigungsbehörde und die Gefahr, dass die Einbauanweisungen des Herstellers der erweiterten Kinder-Rückhaltesysteme nicht genau befolgt werden
- Verhindern Sie, dass der Sitz durch Gepäck, Sitze und/oder zuschlagende Türen eingeklemmt oder beschwert wird.
- Versuchen Sie NICHT, ein Teil zu demontieren, das nicht dafür vorgesehen ist, oder den Sitz zu verändern oder zu ergänzen. Die Garantie erlischt, wenn Nicht-Originalteile oder Zubehör verwendet werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Fahrzeuginsassen darüber informiert sind, wie Sie Ihr Kind im Notfall befreien können.
- Stellen Sie sicher, dass Gepäck oder andere Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind. Ungesichertes Gepäck kann bei Unfällen zu schweren Verletzungen bei Kindern und Erwachsenen führen.
- Benutzen Sie den Sitz niemals ohne Bezug. Der Bezug ist ein Sicherheitsmerkmal und darf nur durch einen Original-Welldon-Bezug ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel; diese können das Konstruktionsmaterial des Kinderautositzes angreifen.
- Wir empfehlen, keine gebrauchten Kindersitze zu kaufen oder zu verkaufen.
- Bewahren Sie diese Benutzerhandbuch zusammen mit dem Sitz für den zukünftigen Gebrauch auf.
- Verwenden Sie den Sitz NICHT länger als 6 Jahre. Aufgrund der Alterung kann sich die Qualität des Materials verändern.
- Verwenden Sie den Sitz NICHT zu Hause. Er ist nicht für den Gebrauch zu Hause konzipiert und kann nur in einem Fahrzeug verwendet werden.
- Wenn der Kindersitz im Auto installiert ist, überprüfen Sie alle Bereiche, in denen der Kindersitz den Innenraum berühren könnte. Wir empfehlen, an diesen Stellen eine Schutzabdeckung zu verwenden, um Schnitte, Flecken oder Verfärbungen im Innenraum des Fahrzeugs zu vermeiden, insbesondere bei Fahrzeugen mit Leder- oder Holzinnenausstattung.
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des Kinder-Rückhaltesystems oder an den Händler.

Produktbeschreibung

Produkt	Gruppe	Einbau	Typ
WD021	100 cm-135 cm	3-Punkt-Gurt/FIX + 3-Punkt-Gurt	Universal
WD021	135 cm-150 cm	3-Punkt-Gurt/FIX + 3-Punkt-Gurt	Speziell

Wichtige Punkte:

Nur vorwärtsgerichteter Einbau
Es wird nicht empfohlen, Kindersicherheitssitze auf Vordersitzen mit Airbags zu installieren.

Vorwärtsgerichteter Einbau:

Kann NUR in Fahrtrichtung installiert werden

Optionale Einbauplätze

Grüne Farben kennzeichnen die optionalen Einbauorte 3-Punkt-Gurtsystem erforderlich, Sollte besser auf dem Rücksitz installiert werden.

Gebrauchte Sicherheitsautositze
WELLDON empfiehlt seinen Kunden, bei Gefahr keinen gebrauchten Kinderautositz zu verwenden oder zu kaufen.

Wichtigste Bauteile für den Einbau

Kopfstütze
Schultergurt-Führungshaken Öffnungsteil
Schultergurt-Führungshaken
Seitenteile
Unterteil
FIX-Öffnungsvorrichtung
FIX Doppelverriegelungstaste
Griff zur Höhenverstellung der Kopfstütze
Rückenlehne
Griff zur Winkelverstellung
FIX-Öffnungsgriff
Seitenteilsteuerung × 2
FIX-Verbindungsvorrichtung

So verwenden Sie ISOFIXFIX

Ziehen Sie den ISOFIX-Ziehgriff, der ISOFIX wird automatisch auf die maximale Länge gestreckt, drücken Sie den ISOFIX nach hinten, um ihn in den Autositz zu legen

Verstellen der Höhe des Schultergurts

Greifen Sie den Verstellgriff der Kopfstütze und bewegen Sie ihn nach oben und unten, dann können Sie die Höhe entsprechend verändern.

P.S.: die Schultergurthöhe sollte etwas höher sein als die Schulter des Kindes.

Verstellen der SIP-Seitenpolsterbreite

Ziehen Sie die SIP-Seitenpolster-Steuerung, um sie zu öffnen, und ziehen Sie sie nach außen oder schieben Sie sie nach innen, dann können Sie die Größe entsprechend der internen Situation des Autos anpassen. Sie kann auch auf einer Seite verstellt werden.

Verstellen des Sitzwinkels

Ziehen Sie den Griff zum Verstellen des Sitzwinkels an der Vorderseite des Sitzes heraus, und bewegen Sie die Rückseite des Sitzes in verschiedene Winkel. Bitte verstellen Sie den Sitz in den richtigen Winkel, bevor Sie den Gurt am Kind befestigen. (Es gibt 4 Skalen zur Verstellung.

So wird der Autositz eingebaut

1. Ziehen Sie am FIX-Ziehgriff, ISOFIX wird auf die maximale Länge gedehnt. Stellen Sie sicher, dass ISOFITX

2. Klicken Sie die ISOFIX-Verbindungsteile in die ISOFIX-Verankerungspunkte im Fahrzeugsitz. Stellen Sie sicher, dass alle ISOFIX-Anzeigen GRÜN leuchten.

chilck

Hinweis. Wenn die Kopfstütze des Autositzes den Sicherheitssitz von der Rückenlehne des Autositzes wegdrückt, verstellen Sie bitte die Kopfstütze des Autositzes.
Hinweis. Wenn der Sicherheitssitz nicht über die ISOFIX-Schnittstelle des Autositzes installiert werden kann, kann der ISOFIX-Anschluss im Sicherheitssitz verstaut und mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt installiert werden.

3. Ziehen Sie den Verstellgriff des ISOFIX nach außen und schieben Sie den Autositz, um sicherzustellen, dass er anliegt

4. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Autos heraus, führen Sie ihn durch die Vorderseite des Sicherheitssitzes, führen Sie die Einlage in den Verschluss des Autositzes ein, bis Sie ein „Klick"-Geräusch hören, stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt des Autos vollständig verriegelt ist, und entfernen Sie dann den Schultergurt aus dem

Setzen Sie das Kind ein

1. Ziehen Sie den Verstellgriff der Kopfstütze nach oben in die richtige Höhe und achten Sie darauf, dass der Schultergurt auf einer Höhe mit den Schultern Ihres Kindes liegt;
2. Drücken Sie die Taste für die Winkelverstellung und bewegen Sie den Kinderautositz nach vorne oder hinten, um den richtigen Winkel der Rückenlehne zu verstellen. Stellen Sie sicher, dass der Kinderautositz auf die richtige Neigungsskala eingerichtet wurde, bevor Sie das Kind anschnallen und fixieren;
3. Setzen Sie das Kind ein, positionieren Sie den Fahrzeuggurt vor dem Kind und lassen Sie den Gurt in den Verschluss des Fahrzeugs einrasten, bis Sie ein „Klicken" hören. Wenn Sie sicherstellen, dass der Gurt eingerastet ist, legen Sie den Schultergurt in die Schultergurtführung;
4. Das SIP-Seitenpolster des Autositzes kann durch Ziehen der SIP-Seitenpolstersteuerung auf die passende Breite verstellt werden, die etwa einen Finger breit Platz zu beiden Seiten lässt, wenn das Kind gut sitzt;
5. Stellen Sie sicher, dass jeder Beckengurt tief unten getragen wird, so dass das Becken fest umschlossen ist. Ziehen Sie am Gurt, bis er flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt. Die Gurte sollten richtig eingestellt sein und stellen Sie sicher, dass sie nicht verdreht sind

chilck

Ausbauen des Sitzes

Bauen Sie den Sicherheitssitz aus
1. Durch Drücken des Verschlusses des Fahrzeugsicherheitsgurtes kann der Sicherheitsgurt aus dem Schultergurtführungshaken herausgenommen werden,
2. Drücken Sie die Taste der FIX-Zweiseitenverriegelung und ziehen Sie das FIX-Öffnungsteil zurück, um es zu öffnen. Bevor Sie den Sicherheitssitz vom Autositz ausbauen, schieben Sie bitte den ISOFIX in den Sicherheitssitz,
3. Bauen Sie den Sicherheitssitz wieder vom Autositz aus.

Wenn die Taste zum Öffnen des FIX grün angezeigt wird, befindet sich der FIX im verriegelten Zustand, wenn sie rot angezeigt wird, befindet er sich im offenen Zustand. Halten Sie beim Öffnen die beiden Verriegelungstasten gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig das FIX-Öffnungsteil nach hinten, um die Öffnung abzuschließen.

Abnehmen des Bezugs

Schritt EINS des Ausbaus: Ziehen Sie den Druckknopf der Bodenabdeckung heraus und ziehen Sie dann den Bodenbezug nach unten;

Schritt ZWEI des Ausbaus: Ziehen Sie den Bezug des SIP Seitenpolsters vom Rand des Sitzes heraus und reißen Sie das Makroband ab. Eine Seite nach der anderen; Schritt DREI des Ausbaus: Lösen Sie das Seil aus dem Haken, ziehen Sie den Bezug der Schulterführung heraus und ziehen Sie dann den gesamten Kopfstützenbezug heraus.

Einbauschritt 1: Befestigen Sie den Kopfstützenbezug
1. Legen Sie den Stoffbezug der Kopfstütze auf die Kopfstütze, und drücken Sie den Stoffbezug in das Kunststoffteil
2. Der Stoffbezug am Haken der Schulterführung wird in den Führungshaken gestopft
3. Hängen Sie das Seil am Stoffbezug an den unteren Haken

Einbauschritt 2: Befestigen Sie den Seitenklappenbezug
1. Setzen Sie eine Seitenteil-Stoffbezug in das Seitenteil-Kunststoffteil ein, und kleben Sie dann den Grat am Bezug an die entsprechende Position auf der Rückseite des Stuhls
2. Befestigen Sie die andere Seite auf die gleiche Weise, und richten Sie die Stoffabdeckung aus Einbauschritt 3: Befestigen Sie den Unterbezug

1. Setzen Sie den Stoffbezug auf das Unterteil und stopfen Sie den Stoffbezug in das Kunststoffteil
2. Befestigen Sie den Druckknopf des Stoffbezugs am Unterteil, schnallen Sie ihn fest und stopfen Sie den zusätzlichen Stoffbezug in den Stoffbezug des Seitenteils



Wartung des Sitzes

Warnung: möglicher Fehlgebrauch
- Für die korrekte Verwendung des Airbags in Kombination mit dem Sitz, lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
- Stellen Sie sicher, dass die Blinker grün leuchten, bevor Sie losfahren.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne des Sitzes die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes berührt und die ISOFIX-Verbindungsteile so weit wie möglich in den Sitz geschoben sind. Die rote Fläche auf der Oberseite des ISOFIX-Öffnungsgriffs darf während der Fahrt nicht sichtbar sein.
- Stellen Sie sicher, dass die SIP Seitenpolster immer mit dem Sitz auf der Türseite verbunden sind und mit dem Sitz auf der Innenseite des Fahrzeugs verbunden sind, wenn genügend Platz vorhanden ist.

Reinigung

Achten Sie darauf, dass Sie nur Original-Sitzbezüge verwenden, da der Sitzbezug für die einwandfreie Funktion des Systems wichtig ist. Ersatzsitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Vertreter oder Hersteller.

Die Sitzschale darf nicht ohne Bezug verwendet werden.

Der Bezug kann abgenommen und in einer Wäsche bei 30 °C im Neutralwaschmittel kreisförmig gewaschen werden.
Lesen Sie aber bitte vor dem Waschen das Waschetikett auf dem Bezug sorgfältig durch. Da die Farbe des Bezuges bei einer Wäsche über 30 °C ausbleichen kann. Das Wringen oder Bügeln des Bezuges ist verboten (da sich der Stoff von der Polsterung lösen kann).
Der Kunststoffteil des Sitzes kann mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel). Der Hosenträgergurt kann mit Seifenlauge gereinigt werden. Entfernen Sie aber nicht die Verschlussschnalle vom Schultergurt.

Jovikids

Ningbo Anllore Baby Products Co., Ltd.
NO.276,Huangjipu Road, Jiangbei Hi-tech Industrial, Cicheng Town,315034,Ningbo City, Zhejiang Province, China(PRC)

Jovikids

Seggiolino auto per bambini

Statura e Altezza: 100 - 150 cm
Età: 4 - 12 anni

WD021

MANUALE UTENTE

Leggi attentamente prima dell'uso di questo manuale.

Grazie per aver scelto il nostro seggiolino di sicurezza per il tuo bambino.

Con la diffusione delle automobili, anche gli incidenti stradali sono in aumento e i bambini sono più vulnerabili alle lesioni negli incidenti stradali. Ci sono due ragioni: una è la struttura dell'auto stessa (l'auto è progettata secondo un tipo di corpo adulto); l'altro è la capacità di pensare dei bambini e causato da uno sviluppo fisico immaturo. Dopo la ricerca, quando un bambino di 10 kg viene colpito da un impatto frontale su un'auto a una velocità di 40 chilometri orari, viene generata istantaneamente una forza d'impatto di 300 kg. Se il genitore tiene il bambino, il bambino piccolo può essere fuori dalle braccia dell'adulto e buttato fuori dall'auto in un istante, la protezione della sicurezza dei bambini nell'auto diventa molto urgente, che ha dato vita alla produzione di seggiolini auto per bambini.

" Jovikids" è impegnata nella progettazione, nella produzione e nella vendita di seggiolini auto per bambini. I prodotti hanno ottenuto numerosi brevetti di invenzione nazionali, testati da TNO, la più autorevole organizzazione di test di sicurezza in Europa, e hanno superato la certificazione di sicurezza internazionale ECE R129 e la certificazione GB27877. I prodotti vengono esportati in dozzine di paesi e regioni d'oltremare e sono ben accolti.

Possa il nostro seggiolino auto per bambini "WELLDON" diventare il custode della vita dei bambini cinesi quando viaggiano nell'auto e la sicurezza dei bambini è la nostra missione! Allo stesso tempo, ci auguriamo che tu legga attentamente questo manuale del prodotto prima di usare questo prodotto. Se riscontri problemi durante l'uso, per favore contattaci in tempo e ti serviremo con tutto il cuore!

Jovikids

Contenuto

Tabella 1
Prefazione 2
Avviso Importante 3-4
Istruzioni di Sicurezza 5
Avviso 6
Capire il seggiolino 7
Usare una cintura di sicurezza a tre punti per installare il seggiolino 8
Usare il dispositivo di connessione ISOFIX per installare il seggiolino 9
Mettere un bambino, regolare l'altezza del poggiatesta 10
Regolare la larghezza delle ali laterali del seggiolino 11
Regolare l'inclinazione del seggiolino 12
Il corretto processo di assemblaggio 13
Rimuovere il seggiolino 14
Rimuovere e installare la copertura in tessuto 15
Manutenzione del seggiolino e ispezione di sicurezza 16

Informazione Vitale

- Per il corretto uso dell'airbag in combinazione con il seggiolino, leggi il manuale del veicolo.
- Per le posizioni adatte nell'auto, leggi il manuale del veicolo.
- Jovikids consiglia di essere usare e controllare l'installazione, lo spazio disponibile nel veicolo e la posizione del bambino, per verificare se il seggiolino è accettabile per la tua situazione.
- WD021 può essere installato rivolto in avanti con l'ancoraggio ISOFIX in un veicolo dotato di punti di ancoraggio ISOFIX, in combinazione con una cintura a 3 punti approvata dal regolamento UN / ECE n. 16 o altro. Laddove non sia disponibile un ancoraggio ISOFIX nel veicolo posizione. WD021 può essere installato rivolto in avanti con una cintura a 3 punti, approvato dal regolamento UN / ECE n.16 o altro.
- WD021 è approvato per statura 100 cm – 150 cm, in direzione rivolta in avanti.
- Quando viene usato per statura tra 135 cm e 150 cm, WD021 potrebbe non adattarsi a tutti i veicoli, a causa della posizione bassa del tetto del veicolo sul lato.
- Prima di ogni uso, assicurati che la cintura a 3 punti non sia danneggiata o attorcigliata e installata tesa.
- Quando viene usato senza gli ancoraggi ISOFIX collegati, il seggiolino deve essere sempre trattenuto dalla cintura del veicolo quando viene trasportato senza il bambino.
- Quando il bambino è più alto di 150 cm, o le spalle superano la posizione più alta delle Guide della Tracolla, il bambino deve passare a un seggiolino adatto a bambini più lunghi, normalmente il seggiolino del veicolo.
- Dopo un incidente, il seggiolino deve essere sostituito. Anche se potrebbe sembrare intatto. Se dovessi avere un altro incidente, il seggiolino potrebbe non essere in grado di proteggere il tuo bambino al livello per cui è stato progettato.
- Modifiche o aggiunte al dispositivo senza l'approvazione dell'Autorità di Approvazione del Tipo, e un pericolo di non seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite dal produttore dei sistemi di ritenuta per bambini avanzati.

- Evita che il sedile rimanga intrappolato o appesantito da bagagli, sedili e/o porte che sbattono.
- NON tentare di smontare a parte, che non è inteso per essere
- rimosso, modificare o aggiungere qualsiasi parte al sedile. La garanzia decade in caso di utilizzo di parti o accessori non originali.
- Non lasciare mai il bambino incustodito sul seggiolino.
- Assicurati che tutti i passeggeri siano informati su come liberare tuo figlio in caso di emergenza.
- Assicurarsi che i bagagli o altri oggetti siano fissati correttamente. I bagagli non assicurati possono causare gravi lesioni a bambini e adulti in caso di incidenti.
- Mai usato il sedile senza il rivestimento. La cover è una caratteristica di sicurezza e può essere sostituita solo da una Welldon Cover originale.
- Non usare prodotti per la pulizia aggressivi; potrebbero danneggiare il materiale di costruzione del sedile.
- Welldon consiglia di non acquistare o vendere seggiolini per bambini di seconda mano.
- Conservare questo manuale d'uso con il sedile per un uso futuro.
- NON usare il sedile per più di 6 anni. A causa dell'invecchiamento, la qualità del materiale potrebbe cambiare.
- NON usare a casa. Non è stato progettato per l'uso domestico e può essere usato solo in un veicolo.
- Quando il seggiolino è installato nell'auto, controllare tutte le aree in cui il seggiolino potrebbe toccare l'interno. Si consiglia di usare una copertura di protezione in questi luoghi per evitare tagli, segni o scolorimento all'interno del veicolo, soprattutto nei veicoli con interni in pelle o legno.
- in caso di dubbio, consultare il produttore del seggiolino auto o il rivenditore.

Descrizione del Prodotto

Descrizione	Gruppo	Installazione	Tipo
WD021	100 cm - 150 cm	Cintura a 3 punti / FIX+ Cintura a 3 punti	Universale
WD021	135 cm - 150 cm	Cintura a 3 punti / FIX+ Cintura a 3 punti	Veicolo speciale

Punti Importanti

Solo installazione rivolta in avanti.
Non è consigliabile installare seggiolini per bambini sui sedili anteriori con airbag.



È consentita SOLO l'installazione rivolta in avanti.

I Colori Verdi indicano i luoghi di installazione opzionali necessari per il sistema di imbracatura a 3 punti. Meglio essere installato sul sedile posteriore.

Seggiolino Auto di sicurezza di seconda mano
WELLDON consiglia ai clienti di non usare o acquistare alcun tipo di seggiolino auto di seconda mano in caso di pericolo.

Componenti per l'installazione chiave



Come usare ISOFIX

Tira la Maniglia di Trazione ISOFIX, ISOFIX si allungherà automaticamente alla lunghezza massima, spingere l'ISOFIX all'indietro lo metterà all'interno del seggiolino auto.



Regolare l'Altezza della Tracolla

Afferra la maniglia di regolazione del poggiatesta e sposta su e giù, quindi puoi modificare l'altezza di conseguenza.

p.s.: l'altezza della tracoll deve essere leggermente più alta della spalla del bambino.



Regolare la Larghezza del Paraurti SIP

Tira il Controller Paraurti SIP per sbloccare e tirare verso l'esterno o spingere verso l'interno, quindi puoi creare dimensioni diverse secondo la Situazione Interna dell'Auto. Può anche essere usato su un lato.

Regolare l'Angolazione del Seggiolino

Estrai la maniglia di regolazione dell'angolazione sulla parte anteriore del seggiolino, nel frattempo sposta la parte posteriore del seggiolino in diverse angolazioni. Per favore regola il seggiolino nell'angolazione corretta prima di allacciare la cintura al bambino. (ci sono 4 scale per la regolazione.)



Come Installare il Seggiolino Auto

1. Tira la Maniglia di Trazione FIX ISOFIX si allungherà alla lunghezza massima. Assicurati che ISOFITX sia

2. Aggancia i connettori ISOFIX ai punti di ancoraggio ISOFIX nel sedile del veicolo. Assicurati che tutti gli indicatori ISOFIX siano VERDI

Nota. Se il poggiatesta del seggiolino auto spinge il sedile di sicurezza lontano dallo schienale del seggiolino auto, per favore regola il poggiatesta del seggiolino auto.

Nota. Se il seggiolino di sicurezza non può essere installato tramite l'interfaccia ISOFIX sul seggiolino auto, il connettore ISOFIX può essere riposto nel sedile di sicurezza e installato tramite una cintura di sicurezza a tre punti.

3. Tira la Maniglia di Regolazione ISOFIX verso l'esterno e spingi il seggiolino auto per assicurati che tocchi il

4. Estrai la cintura di sicurezza dell'auto, falla passare attraverso la parte anteriore del sedile di sicurezza, inserisci l'inserto nella fibbia del seggiolino auto fino a sentire un "dic", assicurati che la cintura di sicurezza dell'auto sia completamente bloccata, quindi rimuovi la tracolla dal



Posizionare il bambino

1.Tira la Maniglia di Regolazione del Poggiatesta verso l'alto all'altezza corretta, assicurandoti che la Cintura delle Spalle sia all'altezza della spalla del tuo bambino;
2. Premi il Pulsante di Regolazione dell'Angolazione, quindi sposta il seggiolino auto per bambini in avanti o indietro fino all'angolazione corretta dello schienale. Assicurati che il seggiolino auto per bambini sia impostato sulla scala reclinabile corretta prima di allacciare le cinture e fissare il bambino;
3. Metti a sedere il bambino e posiziona la cintura del veicolo davanti al bambino e blocca la cintura nella fibbia del veicolo fino a sentire il "clic". Quando ti assicuri che la cintura sia allacciata, posiziona la cintura delle spalle nella guida della cintura delle spalle;
4. Il Paraurti SIP del seggiolino auto può essere regolato tirando il Controller del Paraurti SIP e fallo alla larghezza adatta che lascia circa un dito di spazio su entrambi i lati quando il bambino è ben seduto;
5. Per favore assicurati che la cintura addominale sia indossata in basso, in modo che il bacino sia saldamente agganciato. Tira la cinghia finché non si appiattisce e si avvicina al corpo del tuo bambino. Le cinghie devono essere regolate correttamente e assicurati che non siano attorcigliate.



Rimuovere il Seggiolino

Rimuovere il seggiolino di sicurezza
1. Premendo la fibbia della cintura di sicurezza del veicolo, la cintura di sicurezza può essere estratta dal gancio di guida della cintura per le spalle.
2. Premi il pulsante di blocco bidirezionale FIX e tira indietro il pezzo di sblocco FIX per sbloccarlo. Prima di rimuovere il seggiolino di sicurezza dal sedile dell'auto, inserisci l'ISOFIX nel seggiolino di sicurezza.
3. Rimuovi il seggiolino di sicurezza dal sedile dell'auto.



Quando il pulsante di sblocco FIX è visualizzato in verde, il FIX è nello stato bloccato e quando è visualizzato in rosso, è nello stato sbloccato. Durante lo sblocco, premi e tieni premuti i due pulsanti di blocco tirando indietro il pezzo di sblocco FIX per completare lo sblocco.

Rimuovere la Copertura

Passo UNO della rimozione: estrai la chiusura a scatto della copertura della base e quindi abbassa la copertura della base;

Passo DUE della rimozione: estrai la copertura del paraurti SIP dal bordo del sedile e strappa il nastro macro. Un lato dopo l'altro; Passo TRE della rimozione: estrai la corda dal gancio, estrai la copertura della Guida per le Spalle e quindi estrai l'intera copertura del poggiatesta.



Passo 1 di installazione: installare la copertura del poggiatesta
1. Metti la copertura in tessuto del poggiatesta sul poggiatesta e la fortezza della copertura in tessuto nella parte di plastica.
2. La copertura in tessuto sul gancio della guida per le spalle è inserita nel gancio della guida.
3. Appendi la corda sulla copertura in tessuto al gancio sotto.

Passo di installazione 2: installare la copertura della patta laterale
1. Inserisci una copertura in tessuto dell'ala laterale nella parte di plastica dell'ala laterale, quindi incolla la sbavatura sulla copertura in tessuto nella posizione corrispondente sullo schienale della sedia.
2. Installa l'altro lato allo stesso modo e disponi la copertura in tessuto.

Passo di installazione 3: installare la copertura della base
1. Metti la copertura in tessuto di base sulla base e inserisci la copertura in tessuto nella parte di plastica.
2. Fissa il pulsante a scatto sulla copertura in tessuto alla base, aggancialo in posizione e inserisci la copertura in tessuto aggiuntiva nella copertura in tessuto dell'ala laterale.



Manutenzione del Seggiolino

Avvertimento: potenziale uso improprio
- Per il corretto uso dell'airbag in combinazione al seggiolino, leggi il manuale del veicolo.
- Assicurati che gli indicatori siano verdi prima della guida.
- Assicurati che lo schienale del seggiolino tocchi lo schienale del sedile del veicolo e che i connettori ISOFIX siano spinti il più possibile all'interno del seggiolino. La superficie rossa sulla parte superiore della maniglia di sblocco ISOFIX non deve essere visibile durante la guida.
- Assicurati che il Paraurti SIP sia sempre collegato al sedile sul lato della porta e collegato al sedile sul lato interno del veicolo quando c'è lo spazio disponibile sufficiente.

Pulizia

Per favore assicurati di usare solo la copertura originale, poiché la copertura è molto importante per il sistema operativo sicuro. Le coperture sostitutive sono disponibili presso i tuoi rivenditori, gli agenti o i produttori.

Il seggiolino auto per bambini non deve essere usato senza la copertura.

La copertura può essere rimossa e lavata circolarmente in un lavaggio a 30°C nel detersivo neutro.
Ma per favore leggi attentamente l'etichetta di lavaggio sulla copertura prima del lavaggio. Poiché il colore della copertura può sbiadire, se viene lavato a temperatura superiore a 30°C. È vietato strizzare o stirare la copertura (in quanto il tessuto potrebbe staccarsi dal cuscinetto).
La parte di plastica del seggiolino può essere pulita con acqua e sapone. Non usare i detersivi forti (come i solventi). La cintura dell'imbracatura può essere pulita con acqua e sapone. Ma non rimuovere la presa della fibbia dalla tracolla.

Jovikids

Ningbo Anllore Baby Products Co., Ltd.
NO.276,Huangjipu Road, Jiangbei Hi-tech Industrial, Cicheng Town,315034,Ningbo City, Zhejiang Province, China(PRC)

Jovikids

Asiento de automóvil para niños

Altura de Estatura; El 100-150cm
Edad: 4-12 años

WD021

Manual de Usuario

Lea atentamente antes de usar el asiento.

Gracias por elegir nuestro asiento de seguridad para niños para su hijo.

Con la popularización de los automóviles, los accidentes de tráfico también están aumentando y los niños son los más vulnerables a las lesiones en los accidentes de tráfico. Hay dos razones: una es la estructura del automóvil en sí (el automóvil está diseñado de acuerdo con el tipo de cuerpo adulto); la otra es la capacidad de pensamiento de los niños y causada por un desarrollo físico inmaduro. Después de la investigación, cuando un niño de 10 kgs está golpeado por un impacto frontal en un automóvil a una velocidad de 40 kilómetros por hora, se generará instantáneamente una fuerza de impacto de 300 kgs. Si el padre sostiene al niño, el niño pequeño puede estar fuera de los brazos del adulto y tirado del automóvil en un instante, la protección de seguridad de los niños en el automóvil se vuelve muy urgente, lo que ha dado lugar a la producción de asientos del automóvil infantil.

"Jovikids" está comprometido con el diseño, producción y venta de asientos de seguridad para niños. Los productos han obtenido una serie de patentes de invención nacionales, probadas por TNO, la organización de pruebas de seguridad más autorizada de Europa, y han pasado la certificación de seguridad internacional ECE R129 y la certificación GB27877. Los productos se exportan a decenas de países y regiones en el extranjero y son bien recibidos.

¡Que nuestro asiento de seguridad para niños "WELLDON" se convierta en el guardián de la vida de los bebés chinos cuando viajan en el automóvil, y la seguridad de los niños es nuestra misión!

Al mismo tiempo, esperamos que lea detenidamente este manual del producto antes de usar este producto. Si tiene problemas durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo y le atenderemos de todo corazón.

Jovikids

Contenidos

Tabla 1
Prefacio 2
Aviso importante 3-4
Instrucciones de seguridad 5
Aviso 6
Entender el asiento 7
Usar un cinturón de seguridad de tres puntos para instalar el asiento 8
Utilizar el dispositivo de conexión ISOFIX para instalar el asiento 9
Colocar un niño, ajustar la altura del reposacabezas 10
Ajustar el ancho de las aletas laterales del asiento. 11
Ajustar el ángulo del asiento. 12
El proceso de montaje correcto 13
Retirar el asiento 14
Retirar e instalar la funda de tela. 15
Inspección de seguridad y mantenimiento de asientos 16

Información vital

- Para el uso correcto de la bolsa de aire en combinación con el asiento, lea el manual del vehículo.
- Para conocer las posiciones adecuadas en el automóvil, lea el manual del vehículo.
- Jovikids recomienda que se utilice y verifique la instalación, el espacio disponible en el vehículo y la posición del niño, para verificar si el asiento es aceptable para su situación.
- El WD021 se puede instalar orientando hacia adelante con el anclaje ISOFIX en un vehículo equipado con puntos de anclaje ISOFIX, en combinación con un cinturón de 3 puntos homologado por el Reglamento UN / ECE NO. 16 u otro. Donde no hay anclaje ISOFIX disponible en la posición del vehículo. El WD021 se puede instalar orientando hacia adelante con un cinturón de 3 puntos, homologado por el Reglamento NO. 16 de la ONU / CEPE u otro.
- WD021 está homologado para estatura de 100 cm-150 cm, en la dirección hacia adelante.
- Cuando se utiliza para alturas de estatura entre 135 cm y 150 cm, es posible que el WD021 no quepa en todos los vehículos debido a la posición baja del techo del vehículo en el lateral.
- Antes de cada uso, asegúrese de que la correa de 3 puntos no esté dañada o torcida e instalada apretada.
- Cuando se utiliza sin los anclajes ISOFIX conectados, el asiento siempre debe estar sujeto por el cinturón del vehículo cuando se transporta sin el niño.
- Cuando el niño mide más de 150 cm o los hombros superan la posición más alta de las guías del cinturón de hombro, el niño debe cambiarse a un asiento adecuado para niños más largos, normalmente el asiento del vehículo.
- Después de un accidente, el asiento debe ser reemplazado, aunque puede parecer que no está dañado.
- Si tuviera otro accidente, es posible que el asiento no pueda proteger a su hijo al nivel para el que fue diseñado.
- Alteraciones o adiciones al dispositivo sin la homologación de la Autoridad de Homologación de Tipo, y el peligro de no seguir de cerca las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante de sistemas de retención infantil mejorados.

- Evite que el asiento quede atrapado o abrumado por equipaje, asientos y / o portazos.
- NO intente desarmar, lo que no está destinado a quitarse, modificar o agregar ninguna pieza al asiento. La garantía quedará anulada si se utilizan piezas o accesorios no originales.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el asiento.
- Asegúrese de que todos los pasajeros estén informados sobre cómo liberar a su hijo en caso de emergencia.
- Asegúrese de que el equipaje u otros objetos estén bien sujetos. El equipaje no asegurado puede causar lesiones graves a niños y adultos en caso de accidente.
- Nunca utilice el asiento sin la funda. La funda es una característica de seguridad y solo puede ser reemplazada por una funda original de Welldon.
- No utilice productos de limpieza agresivos; estos pueden dañar el material de construcción del asiento.
- Welldon advierte que los asientos para niños no deben comprarse ni venderse de segunda mano.
- Conserve este manual de usuario con el asiento para uso futuro.
- NO utilice el asiento durante más de 6 años. Debido al envejecimiento, la calidad del material puede cambiar.
- NO use en casa. No ha sido diseñado para uso doméstico y solo se puede usar en un vehículo.
- Cuando el asiento para niños esté instalado en el automóvil, verifique todas las áreas donde el asiento para niños pueda tocar el interior. Recomendamos utilizar una funda de protección en estos lugares para evitar cortes, marcas o decoloración en el interior del vehículo, especialmente en vehículos con interiores de cuero o madera.
- En caso de duda, consulte con el fabricante del asiento de seguridad o con el minorista.

Descripción del producto

Producto	Grupo	Instalación	Tipo
WD021	100 cm-135 cm	Cinturón de 3 puntos / FIX + Cinturón de 3 puntos	Universal
WD021	135 cm - 150 cm	Cinturón de 3 puntos / FIX + Cinturón de 3 puntos	Vehículo especial

Puntos importantes:

Solo orientado hacia adelante
No se recomienda instalar asientos de seguridad para niños en asientos delanteros con bolsa de aire.



SOLO se puede instalar hacia adelante

Los colores verdes indican los lugares de instalación opcionales necesarios para el sistema de arnés de 3 puntos. Es mejor instalarlo en el asiento trasero.

Asiento de seguridad para el automóvil de segunda mano
WELLDON sugiere a los clientes que no utilicen ni compren ningún tipo de asiento de seguridad para niños de segunda mano para evitar el peligro.

Componentes Clave de Instalación



Cómo utilizar ISOFIX

Tire la asa de tracción ISOFIX, ISOFIX se estirará automáticamente a la longitud máxima, empuje el ISOFIX hacia atrás y lo colocará dentro del asiento del automóvil



Ajuste la altura del cinturón de hombro

Tome la asa de ajuste del reposacabezas y muévala hacia arriba y hacia abajo, luego puede cambiar la altura en consecuencia.

P.D. : la altura de el timbre del hombro debe ser ligeramente superior a la del hombro del niño.



Ajustar el ancho del parachoques SIP

Tire el controlador de parachoques SIP para desbloquear y tirar hacia afuera o empujar hacia adentro, luego puede hacer diferentes tamaños de acuerdo con la situación interna del automóvil. También se puede ajustar en un lado.

Ajustar el ángulo del asiento

Tire la asa de ajuste del ángulo en la parte delantera del asiento, mientras tanto mueva el respaldo del asiento en diferentes ángulos.
Ajuste el asiento en el ángulo adecuado antes de abrochar el cinturón al niño. (hay 4 escalas para ajustar.)



Cómo instalar el asiento para el automóvil

1.Tire el FIX, tirando la asa ISOFIX se estirará hasta la longitud máxima. Asegúrese de que ISOFITX esté

2.Haga clic en los conectores ISOFIX en los puntos de anclaje ISOFIX en el asiento del vehículo. Asegúrese de que todos los indicadores ISOFIX estén VERDES

Nota. Si el reposacabezas del asiento para el automóvil empuja el asiento de seguridad hacia afuera del respaldo del asiento para el automóvil, ajuste el reposacabezas del asiento para el automóvil.
Nota. Si el asiento de seguridad no se puede instalar a través de la interfaz ISOFIX en el asiento del automóvil, el conector ISOFIX se puede guardar en el asiento de seguridad e instalar a través de un cinturón de seguridad de tres puntos.

3.Tire la asa de ajuste ISOFIX hacia afuera y empuje el asiento del automóvil para asegurarse de que esté tocando el

4.Tire el cinturón de seguridad del automóvil, páselo por la parte delantera del asiento de seguridad, inserte el inserto en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un sonido de "clic", asegúrese de que el cinturón de seguridad del automóvil esté completamente bloqueado y luego quitar el cinturón de hombro del



Colocar al niño

1. Tire la asa de ajuste del reposacabezas hacia arriba hasta la altura adecuada, asegurándose de que el cinturón de hombro esté al nivel del hombro de su hijo;
2. Presione el botón de ajuste del ángulo, luego mueva el asiento de seguridad para niños hacia adelante o hacia atrás hasta lograr el ángulo correcto del respaldo del asiento. Asegúrese de que el asiento de seguridad para niños esté ajustado a la escala reclinable correcta antes de abrochar el cinturón y fijar al niño .;
3. Asiente al niño y coloque el timbre del vehículo frente al niño y trabe el cinturón en la hebilla del vehículo hasta que escuche un "clic". Cuando se asegure de que el cinturón esté abrochado, coloque el cinturón de hombro en la guía del cinturón de hombro;
4. El parachoques SIP del asiento del automóvil se puede ajustar tirando del controlador del parachoques SIP y ajústelo al ancho de ajuste que deja un espacio de aproximadamente un dedo a ambos lados cuando el niño está bien sentado;
5.Asegúrese de que la correa del regazo esté colocada en la parte baja, de modo que la pelvis esté firmemente enganchada. Tire la correa hasta que quede plana y pegada al cuerpo de su hijo. Las correas deben ajustarse correctamente y asegurarse de que no estén torcidas.



Retirar el asiento

Retire el asiento de seguridad
1.Al presionar la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo, el cinturón de seguridad se puede sacar del gancho guía del cinturón de hombro.
2.Presione el botón de bloqueo bidireccional FIX y tire la pieza de desbloqueo FIX hacia atrás para desbloquearlo. Antes de quitar el asiento de seguridad del asiento para el automóvil, deslice el ISOFIX en el asiento de seguridad.
3. Retire el asiento de seguridad del asiento para el automóvil.



Cuando el botón de desbloqueo FIX se muestra en verde, el FIX está en el estado bloqueado, y cuando se muestra en rojo, está en el estado desbloqueado. Al desbloquear, mantenga presionados los dos botones de bloqueo mientras tira la pieza de desbloqueo FIX hacia atrás para completar el desbloqueo.

Retirar la funda

Paso UNO de la extracción: saque el broche de presión de la funda de la base y luego tire hacia abajo la funda de la base;

Paso DOS de la extracción: saque la funda del parachoques SIP del borde del asiento y rasgue la cinta macro. Un lado tras otro; Paso TRES de la extracción: tire la cuerda del gancho, saque la funda de la guía para hombros y luego saque toda la cubierta del reposacabezas.



Paso de instalación 1: instale la funda del reposacabezas
1.Coloque la funda de tela del reposacabezas en el reposacabezas y la funda de tela de la fortaleza en la parte de plástico
2.La funda de tela en el gancho guía del hombro está metida en el gancho guía
3.Cuelgue la cuerda de la funda de tela en el gancho de abajo

Paso de instalación 2: instale la funda de la solapa lateral
1. Inserte una funda de tela de ala lateral en la parte de plástico de ala lateral y luego pegue la rebaba en la funda de tela en la posición correspondiente en la parte posterior del asiento.
2.Instale otro lado de la misma manera y coloque la funda de tela

Paso de instalación 3: instale la funda de la base
1.Coloque la funda de tela de la base en la base y meta la funda de tela en la parte de plástico
2.Ajuste el botón a presión de la funda de tela a la base, abróchelo en su lugar y coloque la funda de tela adicional en la funda de tela de ala lateral



Mantenimiento del asiento

Advertencia: posible uso indebido
- Para el uso correcto de bolsa de aire en combinación con el asiento, lea el manual del vehículo.
- Asegúrese de que los indicadores estén en verde antes de conducir.
- Asegúrese de que el respaldo del asiento toque el respaldo del asiento del vehículo y de que los conectores ISOFIX estén empujados dentro del asiento tanto como sea posible. La superficie roja en la parte superior de la asa de liberación ISOFIX no debe ser visible durante la conducción.
- Asegúrese de que los parachoques SIP estén siempre conectados con el asiento del lado de la puerta y conectados con el asiento del lado interior del vehículo cuando haya suficiente espacio disponible.

Limpieza

Asegúrese de utilizar solo la funda original, ya que la funda es muy importante para el sistema operativo seguro. Las fundas de asiento de repuesto están disponibles en sus minoristas, agentes o fabricantes.

El asiento de automóvil para bebés no debe utilizarse sin la funda.

La funda se puede quitar y lavar circularmente en un lavado a 30 ° C en el detergente neutro.
Pero lea atentamente la etiqueta de lavado de la funda antes de lavarla.
Como el color de la funda puede desvanecerse si se lava por encima de los 30 ° C. Está prohibido retorcer o planchar la funda (ya que la tela puede separarse del acolchado).
La parte de plástico del asiento se puede limpiar con agua y jabón. No utilice detergentes fuertes (como disolventes). El cinturón del arnés se puede limpiar con agua y jabón. Pero no quite el enchufe de la hebilla de la correa para el hombro.